

Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst

Prípustné kombinácie parametrov `identSrc` a `identDst` pre akcie [SET WITH](#) a [SET AS](#) sú znázornené v nasledujúcich tabuľkách. Pre jednoduchší zápis rôznych kombinácií je použitý nasledujúci zápis pre mená objektov, alebo [lokálnych premenných](#)

Deklarácia lokálnych premenných a existujúce objekty:

	recObj	objekt typu Definícia štruktúry
	RO	objekt typu Štruktúrovaná premenná
ALIAS	_a	ALIAS (netypový)
ALIAS (recObj)	_rA	ALIAS (typový)
RECORD (recObj)	_r	lokálna premenná typu RECORD
	OI	položka štruktúry typu referencia na objekt

Prípustné kombinácie ([SET WITH](#))

IdentDst/identSrc	_a	rO	rO^OI	rO[i]	rO[i]^OI	_rA	_rA^OI	_rA[i]	_rA[i]^OI	_r	_r^OI	_r[i]	_r[i]^OI	obj
_a														
rO														
rO^OI														
rO[i]														
rO[i]^OI														
_rA														
_rA^OI														
_rA[i]														
_rA[i]^OI														
_r														
_r^OI														
_r[i]														
_r[i]^OI														

Prípustné kombinácie ([SET AS](#))

IdentDst/identSrc	_a	rO	rO^OI	rO[i]	rO[i]^OI	_rA	_rA^OI	_rA[i]	_rA[i]^OI	_r	_r^OI	_r[i]	_r[i]^OI	obj
_a														
rO - celý obsah														
rO^OI [1]														
rO[i]														
rO[i]^OI														
_rA - nasmerovanie														
_rA^OI [1]														
_rA[0] - celý obsah														
_rA[i]														
_rA[i]^OI														
_r - celý obsah														
_r^OI [1]														
_r[i]														
_r[i]^OI														

	- oznaenie prípustnej kombinácie
--	----------------------------------



Súvisiace stránky:

[Lokálne premenné v skripte](#)