

OnGraphValueToolTipText

Udalos OnGraphValueToolTipText

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnGraphValueToolTipText(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN REAL
_value, IN OUT TEXT _toolTipTitle, IN OUT TEXT _toolTipText)
; actions
END OnGraphValueToolTipText
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnGraphValueToolTipText(IN INT _LineNr, IN REAL _value, IN OUT
TEXT _toolTipTitle, IN OUT TEXT _toolTipText)
; actions
```

```
END XXX_OnGraphValueToolTipText
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_LineNr	Poradové číslo grafického priebehu, pri ktorom bolo stlačené tlačidlo.
_value	Hodnota, pre ktorú bude zobrazený ToolTip.
_toolTipTitle	Návratová hodnota - zobrazený názov v ToolTip-e.
_toolTipText	Návratová hodnota - zobrazený text v ToolTip-e.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu [Graf](#) pred zobrazením ToolTip textu pre určitú hodnotu zo zobrazeného priebehu. Parameter *_value* obsahuje príslušnú hodnotu a má nastavenú asovú znaku. Automaticky vygenerované texty sú vložené ako hodnota do parametrov *_toolTipTitle*, *_toolTipText* a po ukončení obsluhy sa zobrazia. Toto umožňuje ubovone zmeniť zobrazený text. Ak obsluha udalosti nastaví parameter *_toolTipTitle* na neplatnú hodnotu, ToolTip sa nezobrazí.

Udalos je generovaná len v prípade, že grafický priebeh je nakonfigurovaný ako [interaktívny s tooltipom](#).

Príklad

Globálna obsluha udalosti:

```
ENTRY GRAPH_OnGraphValueToolTipText(IN INT _LineNr, IN REAL _value, TEXT
_toolTipTitle, TEXT _toolTipText)
_toolTipTitle:= "Teplota vody"
_toolTipText:= %IToStr(_value) + "°C"
END GRAPH_OnGraphValueToolTipText
```



Súvisiace stránky:

[Udalosti](#)

[Obsluha udalosti](#)