

HI_GetBackColor (Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy)

Funkcia %HI_GetBackColor, %HI_SetBackColor

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBackColor** nastaví farbu pozadia pre grafický objekt alebo schému ([Riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetBackColor** vráti farbu pozadia grafického objektu alebo schémy.

Deklarácia

```
%HI_SetBackColor(  
    INT in refId,  
    INT in color  
    [,BOOL in _bForEnabledState := @TRUE]  
)  
  
INT %HI_GetBackColor(  
    INT in refId  
    [,BOOL in _bForEnabledState := @TRUE]  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná) alebo na schému (ak <i>RefId</i> =0).
color	RGB index farby.
_bForEnabledState	Ak je hodnota parametre @TRUE (alebo parameter nie je uvedený), funkcie pracujú s farbou pozadia, ktorá je použitá pri zobrazení príslušného grafického objektu v nezakázanom stave (Enabled). Ak je hodnota parametra @FALSE, funkcie pracujú s farbou pozadia, ktorá je použitá pri zobrazení príslušného grafického objektu v zakázanom stave (Disabled).

Poznámka

Funkcie pracujú s farbou, ktorá je vyjadrená RGB indexom. RGB index je celé číslo, ktoré vyjadruje farebné zastúpenie zložiek ervená (R), zelená (G) a modrá (B) vo výslednej farbe.

Funkcia pre vytvorenie RGB farby z jednotlivých zložiek je [%MakeRGB](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)