

HBJToStr

Funkcia %HBJToStr

Funkcia

Funkcia vráti meno objektu daného jednoznacným identifikátorom (HOBJ) v systéme D2000.

Deklarácia

```
TEXT %HBJToStr(  
    HBJ in objID  
)
```

Parametre

objID	Hodnota typu <i>HBJ</i> alebo <i>INT</i> .
--------------	--

Popis

Funkcia dotazom na proces [D2000 Server](#) zistí meno objektu podľa jednoznacného identifikátora objektu (HOBJ) zadaného parametrom *objID*.

Ak daný objekt neexistuje alebo je parameter neplatná hodnota, funkcia vráti neplatnú hodnotu.

Príklad

```
INT _hbj  
TEXT _name  
  
; HOBJ objektu Sec  
_hbj := %StrToHBJ("Sec")  
  
_name := %HBJToStr(_hbj)      ; premenná _name bude obsahova hodnotu "Sec"  
_name := %HBJToStr(Sec\HBJ)  ; premenná _name bude tiež obsahova hodnotu  
"Sec"  
  
; s najvyššou pravdepodobnosťou neexistujúci objekt => _hbj bude neplatná  
hodnota  
_hbj := %StrToHBJ("qwerty")
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)