

HI_SetRectRounding

Funkcia %HI_SetRectRounding

Funkcia

Funkcia %HI_SetRectRounding nastavuje zaoblenie rohov obdžnikov, textov v obdžniku s podkladom a okrajov windows prkov.

Deklarácia

```
%HI_SetRectRounding(  
    INT in _refId,  
    INT in _rounding1,  
    [, INT in _rounding2  
    , INT in _rounding3  
    , INT in _rounding4]  
)
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná). (referenná premenná).
_rounding1	zaoblenie rohov avý horný
_rounding2	volitený parameter zaoblenia rohov pravý horný, ak nie je zadaný použije sa _rounding1
_rounding3	volitený parameter zaoblenia rohov pravý dolný, ak nie je zadaný použije sa _rounding1
_rounding4	volitený parameter zaoblenia rohov avý dolný, ak nie je zadaný použije sa _rounding1

Poznámka

Parametre _rounding2,_rounding3,_rounding4 musia by zadané všetky, alebo ani jeden.

Príklad

```
; nastavenie zaoblenia  
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 2, 3, 4, 5)  
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 0, 0, 0, 0)  
  
; skrátene  
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 2) ; nastavi všetky zaoblenia na hodnotu 2  
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 0) ; vypnú všetky zaoblenia
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)