

ChangePeriod

Funkcia %ChangePeriod

Popis

(Starý názov funkcie **%ChangePeriode**)

Zmena prekrkovania vektora s automatickým zohadnením integrálnosti vstupných hodnôt.

Deklarácia

```
VECTOR %ChangePeriod(  
    VECTOR          _values,  
    INT|TEXT        _period,  
    [ , TIME        _bt,  
      TIME          _et  
    [ , INT         _dayOffset := 0]]  
)  
  
VECTOR %ChangePeriod(  
    VECTOR          _values,  
    INT|TEXT        _period  
    [ , INT         _dayOffset := 0]  
)
```

Parametre

_vector	Zdrojový vektor.
_period	Nová perióda vektora. Je možné použiť jeden z preddefinovaných krokov , kód alebo id užívateľsky alebo lokálne definovanej periódy.
_bt	Začiatok as intervalu.
_et	Koncový as intervalu.
_dayOffset	asový posun v sekundách. Použitý len v kombinácii s preddefinovanými krokmi.

Príklad

```
-- načíta vektor s natívnou periódou a prevzorkuje ho na výstupnú  
VECTOR _v;  
  
%LoadVector(Vector.Src, _BT, _ET);  
_v := %ChangePeriod(Vector.Src, _STEP, _BT, _ET);  
  
RETURN _v;
```



Súvisiace stránky:

[Preddefinované kroky](#)
[Spracovanie vektorov](#)
[Užívateľsky definované periódy](#)
[%CreatePeriod](#)