

Konfigurácia aplikácie (Linux)

Súbor s konfiguračnými parametrami aplikácie sa nachádza v

`<app_directory>/<app_name>/application.properties`

kde `<app_directory>` je adresár aplikácií a `<app_name>` je názov aplikácie

Súbor je v textovom formáte, jednotlivé parametre sú uložené v tvare *kú=hodnota*. Význam parametrov je popísaný v kapitole [Parametre pre proces D2000 Server](#).

Súbor **application.properties** obsahom zodpovedá kúu `[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\pesoft\<meno_inštancie>\cfg_APPL_NAME]`. Hierarchická (stromová) štruktúra informácií je vyjadrená oddeovaom `'.'` (bodka) v názve kúa.

application.properties

```
#####
# Kernel
Kernel.AlarmsWithoutFocus = false
Kernel.APPL_NAME = a10_1
Kernel.AuditDepth_RES_GROUP = 0
Kernel.AuditDepth_USER = 0
Kernel.character_encoding_APP_DEFAULT = @OS_ACTUAL@
Kernel.CheckDODMTreesInterval = 0
Kernel.ColorConditionalItems = 16777215
Kernel.ColorMandatoryItems = 16777215
Kernel.UseJava = 1
...
```