

HI_RegKeyHandler

Funkcia %HI_RegKeyHandler

Funkcia	Riadiaca funkcia pre definovanie klavesovych skratiek								
Deklaracia	%HI_RegKeyHandler(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt)								
Parametre	<table><tr><td>_VKCode</td><td>Kod stlaenej klavesy.</td></tr><tr><td>_bCtrl</td><td>Priznak stavu klavesy CTRL v momente stlaenia klavesy _VKCode.</td></tr><tr><td>_bShift</td><td>Priznak stavu klavesy SHIFT v momente stlaenia klavesy _VKCode.</td></tr><tr><td>_Alt</td><td>Priznak stavu klavesy ALT v momente stlaenia klavesy _VKCode.</td></tr></table>	_VKCode	Kod stlaenej klavesy.	_bCtrl	Priznak stavu klavesy CTRL v momente stlaenia klavesy _VKCode.	_bShift	Priznak stavu klavesy SHIFT v momente stlaenia klavesy _VKCode.	_Alt	Priznak stavu klavesy ALT v momente stlaenia klavesy _VKCode.
_VKCode	Kod stlaenej klavesy.								
_bCtrl	Priznak stavu klavesy CTRL v momente stlaenia klavesy _VKCode.								
_bShift	Priznak stavu klavesy SHIFT v momente stlaenia klavesy _VKCode.								
_Alt	Priznak stavu klavesy ALT v momente stlaenia klavesy _VKCode.								
Popis	Riadiaca funkcia definuje klavesove skratky, ktorych stlaenie generuje udalos OnKeyDown. Tato udalos na rozdiel od ENTRY OnKeyPress je volana aj v pripade, ze schema neobsluhuje vstup od uzivatea (nemá focus) alebo je skryta (neviditena). Udalos je z pohadu obsluhy uzivateského vstupu volana asynchronne a preto má len informativny charakter – „uzivate stlail definovanu kombináciu klaves“. Udalos je volana aj v pripade, ze dochadza ku kolizii medzi systemovymi a aplikane definovanymi klavesovymi skratkami. Ak je v procese HI súčasne otvorených viacero schém, ktoré obsluhujú vstup, fungujú nezávisle od seba a nijako sa neovplyvujú.								
Príklad	<pre>; Skratka ALT+a %HI_RegKeyHandler(61, @FALSE, @FALSE, @TRUE)</pre>								



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)