

# SetFlags

## Funkcia %SetFlags

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Starý názov funkcie | %SetFlagsV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| Funkcia             | Funkcia nastaví <b>flagy</b> (užívateľské príznaky) hodnote definovaného výrazu. Výsledkom je hodnota rovnakého typu ako výraz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| Deklarácia          | <pre>UNIVAL %SetFlags(<br/>    in expression,<br/>    in @flagName,<br/>    BOOL in flagValue,<br/>    ...<br/>)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| Parametre           | <table><tr><td><b>expression</b></td><td>Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod.</td></tr><tr><td><b>@FlagName</b></td><td>Oznaenie (meno) príznaku.</td></tr><tr><td><b>FlagValue</b></td><td>Hodnota príznaku.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>expression</b> | Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod. | <b>@FlagName</b> | Oznaenie (meno) príznaku. | <b>FlagValue</b> | Hodnota príznaku. |
| <b>expression</b>   | Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| <b>@FlagName</b>    | Oznaenie (meno) príznaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| <b>FlagValue</b>    | Hodnota príznaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| Poznámka            | <p>Príznakom, ktorým nie je prostredníctvom funkcie priradená hodnota, možno nastavi rovnakú hodnotu. Priradenie hodnoty týmto príznakom sa vykoná použitím znaku X ako argumentu <i>FlagName</i> (@X).<br/>Napríklad funkcia:</p> <pre>%SetFlags(X.DayCOPDH*1.5, @A, PDH_N, @X, @FALSE)</pre> <p>priradí príznaku <b>A</b> hodnotu výrazu <i>PDH_N</i> a všetkým ostatným príznakom <b>B</b> až <b>P</b> hodnotu FALSE. Ak sa argument @X neuvedie, nenastavené príznaky ostávajú nezmenené. Pri vzniku objektu majú všetky jeho príznaky hodnotu FALSE.</p> |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |
| Príklad             | <pre>%SetFlags(X.DayCOPDH, @A, F_1, @C, F_2, @C, F_3, @X, @FALSE)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                           |                  |                           |                  |                   |



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)