SetFlags

Funkcia %SetFlags

Starý názov funkcie

%SetFlagsV

Funkcia

Funkcia nastaví flagy (užívateské príznaky) hodnote definovaného výrazu. Výsledkom je hodnota rovnakého typu ako výraz.

Deklarácia

```
UNIVAL %SetFlags(
        in expression,
        in @flagName,
   BOOL in flagValue,
          ...
 )
```

Parametre

expression	Výraz, ktorý uruje hodnotu poítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný poítaný bod.
@FlagName	Oznaenie (meno) príznaku.
FlagValue	Hodnota príznaku.

Poznámka

Príznakom, ktorým nie je prostredníctvom funkcie priradená hodnota, možno nastavi rovnakú hodnotu. Priradenie hodnoty týmto príznakom sa vykoná použitím znaku X ako argumentu *FlagName* (@X). Napríklad funkcia:

```
%SetFlags(X.DayCOPDH*1.5, @A, PDH_N, @X, @FALSE)
```

priradí príznaku **A** hodnotu výrazu *PDH_N* a všetkým ostatným príznakom **B** až **P** hodnotu FALSE. Ak sa argument @X neuvedie, nenastavené príznaky ostávajú nezmenené. Pri vzniku objektu majú všetky jeho príznaky hodnotu FALSE.

Príklad

```
%SetFlags(X.DayCOPDH, @A, F_1, @C, F_2, @C, F_3, @X, @FALSE)
```

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy