

# HI\_ShellExecute

## Funkcia %HI\_ShellExecute

### Funkcia

Funkcia volá funkciu *ShellExecuteEx Win32 API*, ktorá umožňuje otvoriť daný súbor v prednastavenom prehliadači.

### Deklarácia

```
%HI_ShellExecute(  
    TEXT in sVerb,  
    TEXT in sFile  
)
```

### Parametre

<b>sVerb</b>	Požadovaná akcia.
<b>sFile</b>	Meno súboru.

### Popis

Akcia nesmeruje na konkrétny grafický objekt. Parameter **sFile** obsahuje meno súboru, nad ktorým sa akcia vykonáva.

Poda hodnoty parametra **sVerb** je akcia nasledovná:

""	Vykoná default akciu (open).
"openas"	Otvorí dialóg na výber programu, ktorým sa má súbor otvoriť.
"edit"	Spúša editor a otvorí dokument pre úpravy. Ak <b>sFile</b> nie je dokument, funkcia zlyhá.
"explore"	Skúma prieinok špecifikovaný <b>sFile</b> .
"find"	Spustí prehľadanie od zadaného adresára.
"open"	Otvorí súbor špecifikovaný parametrom <b>sFile</b> . Tento súbor môže byť spustený súbor, dokument alebo prieinok.
"print"	Vytlačí súbor špecifikovaný <b>sFile</b> . Ak <b>sFile</b> nie je dokumentom, funkcia zlyhá.
"properties"	Zobrazí vlastnosti súboru alebo prieinka.

Môžu byť aj ďalšie, sú špecificky závislé od typu súboru.

Návratová hodnota funkcie zodpovedá návratovej hodnote funkcie *Win32 API GetLastError*. V prípade úspechu je návratová hodnota 0, inak číselný kód chyby.

### Príklad

```
ENTRY GO_OnClick  
INT _retCode  
  
; Otvorenie ponuky pre výber prehliadača pdf dokumentu  
_retCode := %HI_ShellExecute("openas", "d:\work\Hoard\asplos2000.pdf")  
  
; Otvorenie prednastaveného pdf prehliadača  
_retCode := %HI_ShellExecute("open", "d:\work\Hoard\asplos2000.pdf")  
END GO_OnClick
```



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)