

NextMonth

Funkcia %NextMonth

Starý názov funkcie

%NextMonthT

Funkcia

Funkcia vracia as zaiatku nasledovného mesiaca posunutý o offset daný parametrom *Offset*. Parameter *Offset* môže mať aj záporné hodnoty. Výsledkom je hodnota typu *Absolútny as*.

Deklarácia

```
TIME %NextMonth(  
    INT in Offset,  
    UNIVAL in CalcTrigger,  
    TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()  
)
```

Parametre

O f f s e t	Parameter určujúci posun (offset) [s].
C a l c T r i g g e r	Výpotový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ľubovoľného typu.
t i m e z o n e	Názov časového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+/-)hh:mm:ss]", kde <i>hh</i> určuje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné, ak nie je definícia posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolené sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone . Z historických dôvodov je akceptovaný aj celočíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celočíselného parametra sa neodporúča a generuje upozornenie do logovacieho súboru!



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)