

GetSelfInstancelId

Funkcia %GetSelfInstancelId

Funkcia

Funkcia vráti číslo inštancie schémy.

Deklarácia

```
INT %GetSelfInstanceId(  
    BOOL in bPhysical := @FALSE  
)
```

Parametre

bPhysical	@TRUE - funkcia vracia skutočné číslo inštancie schémy. @FALSE - funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraaní schémy.
------------------	--

Popis

Funkcia vracia číslo inštancie schémy. Ak parameter *bPhysical* nie je uvedený, alebo má hodnotu @FALSE, funkcia vracia číslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraaní schémy. Ak je hodnota parametra @TRUE, funkcia vracia skutočné číslo inštancie schémy. Skutočné číslo inštancie sa od požadovaného môže líšiť, ak je schéma otvorená ako podschéma a toto napojenie má povolený parameter [Viacnásobné otvorenie](#).

Ak je funkcia volaná v kontexte eventu typu Unit, vráti inštanciu eventu, nie eventu typu Unit.

Poznámka

Pozri: funkcia [%GetSelfHBJ\(\)](#).



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)