

DB_TRANS_OPEN

Akcia DB_TRANS_OPEN

Funkcia

Akcia vytvorí nové *Pripojenie* na databázu.

Deklarácia

```
DB_TRANS_OPEN dbObjIdent, handleIdent_Int, retCodeIdent_Int
```

Parametre

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Databáza .
handleIdent_Int	out	Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) <i>Pripojenia</i> .
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.

Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získa [rozšírenú informáciu o chybe](#).

Popis

Identifikátor pre číslo *Pripojenia*, alebo handle sa používa pri:

- následných operáciách typu CONNECT na tabuku ([DB_](#), [PG_](#), [SQL_](#)).
- akciách:
 - [DB_TRANS_COMMIT](#)
 - [DB_TRANS_ROLLBACK](#)
 - [DB_TRANS_CLOSE](#)

Návratový kód popisuje úspešnosť akcie ([_ERR_NO_ERROR](#)).

Príklad

[Príklad práce s databázou](#).

Súvisiace odkazy

[DB_TRANS_COMMIT](#)
[DB_TRANS_ROLLBACK](#)
[DB_TRANS_CLOSE](#)

[DB_CONNECT](#)
[DB_DELETE](#)
[DB_DISCONNECT](#)
[DB_INSERT](#)
[DB_INSUPD](#)
[DB_READ](#)
[DB_READ_BLOB](#)
[DB_UPDATE](#)
[DB_UPDATE_BLOB](#)

[PG_CONNECT](#)
[PG_DISCONNECT](#)
[PG_READ](#)
[PG_INSERT](#)
[PG_DELETE](#)
[PG_UPDATE](#)

[SQL_CONNECT](#)
[SQL_DISCONNECT](#)
[SQL_EXEC_DIRECT](#)
[SQL_EXEC_PROC](#)

[SQL_PREPARE](#)
[SQL_BINDIN](#)
[SQL_FETCH](#)
[SQL_FREE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)