

JSON_ArraySetValue

Funkcia %JSON_ArraySetValue

Funkcia Vloží novú hodnotu na zadaný index do JSON poa.

Deklarácia

```
%JSON_ArraySetValue(  
    INT in handle  
    INT in index  
    UNIVAL in value  
)
```

Parametre

handle	Handle na JSON pole
index	Index položky v poli
value	Hodnota položky

Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Funkcia vloží novú hodnotu na zadaný index do JSON poa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uložiť hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skontrolovať na TEXT a následne vložiť.

V prípade, že ide o nepodporovaný typ hodnoty, je neplatný handle na JSON pole alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _arr  
_arr := %JSON_CreateArray()  
  
%JSON_ArraySetLength(_arr, 5)  
  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 1, "IPESOFT")  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 2, 365)  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 3, 1.234)  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 4, @TRUE)  
%JSON_ArraySetValue(_arr, 5, U.uservariable)  
  
%JSON_FreeArrayHandle(_arr)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)