

# JSON\_ArraySetObject

## Funkcia %JSON\_ArraySetObject

### Funkcia

Vloží nový objekt na zadaný index do JSON poa

### Deklarácia

```
%JSON_ArraySetObject(  
    INT in handle  
    INT in index  
    INT in object  
)
```

### Parametre

|               |  |
|---------------|--|
| <b>handle</b> | Handle na JSON pole do ktorého sa bude vklada nová položka |
| <b>index</b>  | Index položky  |
| <b>object</b> | Handle na JSON objekt                                      |

### Návratová hodnota

Žiadna

### Popis

Funkcia vloží nový objekt na zadaný index do JSON poa.

V prípade, že ide o neplatný handle na JSON pole alebo neplatný handle na vkladaný JSON objekt alebo je neplatný index, vyvolá sa výnimka.

### Príklad

```
INT _arr  
_arr := %JSON_CreateArray()  
  
INT _tmp  
_tmp := %JSON_CreateObject()  
  
%JSON_ArraySetLength(_arr, 1)  
%JSON_ArraySetObject(_arr, 1, _tmp)  
  
%JSON_FreeArrayHandle(_arr)  
%JSON_FreeObjectHandle(_tmp)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)