

Oracle SQL Hints - ladenie výkonnosti

D2000 DBManager - ladenie výkonnosti

Oracle SQL Hints

Oracle SQL Hints sa používajú na postúpenie inštrukcie alebo odporúčania pre optimalizátor výkonu SQL príkazu.

Syntax:

```
SELECT /*+ <orahint> */ ...  
UPDATE /*+ <orahint> */ ...  
DELETE /*+ <orahint> */ ...  
INSERT /*+ <orahint> */ ...
```

V ESL akciách sa zapisuje hodnota bez úvodných a koncových znakov **/*+**, ***/**.

- [DB_READ / DBS_READ](#)
- [DB_DELETE / DBS_DELETE](#)
- [DB_UPDADE / DBS_UPDATE](#)
- [DB_INSERT / DBS_INSERT](#)
- [DB_INSUPD / DBS_INSUPD](#)
- [DB_READ_BLOB / DBS_READ_BLOB](#)
- [DB_UPDATE_BLOB / DBS_UPDATE_BLOB](#)
- [PG_CONNECT](#)
- [PG_DELETE](#)
- [PG_INSERT](#)
- [PG_UPDATE](#)

Príklad použitia:

```
;použitím APPEND sa riadky zapíšu priamo do dátových súborov a nie sú logované  
  
DBS_INSERT DB.AR_USER_PRAVO_TEMP, _Temp, _retCode ORAHINT "append"  
IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN  
CALL [E.AR] LogError((%GetLastExtErrorCode())) ASYNC ON AR.EVH  
ENDIF
```

Bližší popis je uvedený v dokumentácii k Oracle.