

JSON_ArrayIsValue

Funkcia %JSON_ArrayIsValue

Funkcia Zistí, i na danej pozícii v JSON poli sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL alebo TEXT.

Deklarácia

```
BOOL %JSON_ArrayIsValue(  
    INT in handle  
    INT in index  
)
```

Parametre

handle	Handle na JSON pole
index	Index položky

Návratová hodnota

@TRUE ak sa na danej pozícii nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota, @FALSE v opanom prípade.

Popis

Funkcia zistí, i na danej pozícii v JSON poli sa nachádza hodnota typu BOOL, INT, REAL, TEXT alebo neplatná hodnota.

V prípade, že je neplatný index alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _arr  
_arr := %JSON_ArrayFromString("[[1,2,3], {}, 514]")  
  
BOOL _is_value  
_is_value := %JSON_FreeArrayHandle(_arr, 3)  
  
%JSON_DeleteArray(_arr)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)