

JSON_ArrayAppendValue

Funkcia %JSON_ArrayAppendValue

Funkcia

Vloží novú hodnotu na koniec JSON poa.

Deklarácia

```
%JSON_ArrayAppendValue(  
    INT in handle  
    UNIVAL in value  
)
```

Parametre

handle	Handle na JSON pole
value	Hodnota položky

Návratová hodnota

Žiadna.

Popis

Funkcia vloží novú hodnotu na koniec zadaného JSON poa. Podporovanými typmi sú INT, REAL, BOOL a TEXT. Ak je potrebné uloži hodnotu typu TIME, je potrebné ju najprv skonvertova na TEXT a následne vloži.

V prípade, že ide o nepodporovaný typ hodnoty alebo je neplatný handle na JSON pole, vyvolá sa výnimka.

Príklad

```
INT _arr  
_arr := %JSON_CreateArray()  
  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, "IPESOFT")  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, 365)  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, 1.234)  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, @TRUE)  
%JSON_ArrayAppendValue(_arr, U.uservariable)  
  
%JSON_FreeArrayHandle(_arr)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s JSON formátom](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)