

Vytvorenie archívu na ODBC platforme

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie archívu sa otvorí výberom položky **Vytvoriť nový archív** z menu **Akcie**.

1. Kliknite na menu **Konfigurácia** a vyberte vobu **KERNEL** alebo **SELF.ARC**.
2. Potom v menu **Akcie** vyberte položku **Vytvoriť nový archív**.
3. V zobrazenom **dialógovom okne** zaškrtnite vobu **Sybase 12** a stlačte tlačidlo **Vytvoriť**.
4. Otvorí sa nasledovné okno:



Vytvoriť archív

Archívna DB Sybase 12

Meno SELF1.ARC

Ovládač DB SQL Anywhere 12

Názov serveru eng_NewApplication ▼

☐ Spusti ako inštanciu tieňového archívu

Vytvoriť **Zrušiť**

5. Zadáajte potrebné parametre a stlačte tlačidlo **Vytvoriť**.

Parametre archívu:

Parameter	Význam
Meno	Meno pre nový archív. S týmto menom sa bude archív hlási ku procesu D2000 Server .
Ovláda DB	Driver na prístup k databáze. Podporené sú: <ul style="list-style-type: none">• Adaptive Server Anywhere firmy Sybase (verzia 6.0, 7.0, 9.0 a 12.0)• SQL Server firmy Microsoft
Názov servera	Databázový server, pomocou ktorého sa bude pristupovať k databáze. Databázový server môže byť iný ako má nakonfigurovaný v konfigurácii aplikácie D2000 Server .
Spusti ako inštanciu tieňového archívu	Zaškrtnutie voby zabezpečí, že v prípade reštartu procesu D2000 Server , proces D2Start nevykoná reštart databázového servera tohto archívu. Vobu sa odporúča použiť v prípade redundantných systémov v D2000 , ak sú nakonfigurované tieňové archívy na strojoch, kde beží aj D2000 Server , aby nedochádzalo k prerušeniu spojenia na databázový server. Databázový server archívu a databázový server procesu D2000 Server musia byť rôzne.

Poznámka: Po úspešnom vytvorení archívu je, v prípade potreby, možné zmeniť umiestnenie archívu (fyzické), pričom je potrebné správne nastaviť aj cesty v uzle archívu v **D2000 Application Manager**.



Súvisiace stránky:

[Správa aplikácií](#)
[Konfigurácia archívu](#)
[Parametre pre archív](#)