

HI_ReportPar

Funkcia %HI_ReportPar

Funkcia

Funkcia **%HI_ReportPar** nastaví parameter reportu pripojenému k zobrazovau typu Report ([riadiaca funkcia](#)).
Funkcia je určená len pre report typu *Crystal Report*.

Deklarácia

```
%HI_ReportPar(  
    INT in refId,  
    TEXT in paramName,  
    in param1  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
paramName	Meno parametra.
param1	Nastavovaná hodnota parametra.

Popis

Funkcia nastaví parameter mena (paramName) na hodnotu danú výrazom *param1* pre zobrazova typu **R eport** určený referennou premennou *refId*. Parameter *param1* musí byť vhodného typu (typ je daný konfiguráciou reportu). Jeho hodnota musí byť platná.

Hodnota nastaveného parametra nie je okamžite odovzdaná do reportu. Toto nastane až po zavolaní funkcie [%HI_RefreshData](#). Toto umožňuje zmeniť viac parametrov súčasne.

Poznámka

Podrobnejší popis k parametrom reportu sa nachádza v dokumentácii k reportovacím nástrojom (kapitola [Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report](#)).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)