

# HI\_MAPI\_SendMail

## Funkcia %HI\_MAPI\_SendMail

Funkcia	Funkcia <b>%HI_MAPI_SendMail</b> otvorí prednastaveného poštového klienta, v ktorom automaticky predpripraví správu na odoslanie.
Deklarácia	<pre>INT %HI_MAPI_SendMail(     TEXT in sendTo,     TEXT in sendCc,     TEXT in sendBcc,     TEXT in subject,     TEXT in text,     TEXT in attaches )</pre>

Parametre	
<b>sendTo</b>	Prijemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send TO).
<b>sendCc</b>	Prijemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send CC).
<b>sendBcc</b>	Prijemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send BCC).
<b>subject</b>	Predmet správy.
<b>text</b>	Text správy.
<b>attaches</b>	Cesty k prílohám oddelené iarkou.

Popis	Návratová hodnota je typu Int (kladné ísla reprezentujú chyby tak, ako sú definované v MSDN pre MAPISendMail). Možné návratové hodnoty:
-------	---

Kód	MAPI konštanta
0	SUCCESS_SUCCESS
1	MAPI_E_USER_ABORT
2	MAPI_E_FAILURE
3	MAPI_E_LOGIN_FAILURE
4	MAPI_E_DISK_FULL
5	MAPI_E_INSUFFICIENT_MEMORY
6	MAPI_E_ACCESS_DENIED
8	MAPI_E_TOO_MANY_SESSIONS
9	MAPI_E_TOO_MANY_FILES
10	MAPI_E_TOO_MANY_RECIPIENTS
11	MAPI_E_ATTACHMENT_NOT_FOUND
12	MAPI_E_ATTACHMENT_OPEN_FAILURE
13	MAPI_E_ATTACHMENT_WRITE_FAILURE
14	MAPI_E_UNKNOWN_RECIPIENT
15	MAPI_E_BAD_RECEIPTTYPE
16	MAPI_E_NO_MESSAGES
17	MAPI_E_INVALID_MESSAGE
18	MAPI_E_TEXT_TOO_LARGE
19	MAPI_E_INVALID_SESSION
20	MAPI_E_TYPE_NOT_SUPPORTED
21	MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIPIENT
22	MAPI_E_MESSAGE_IN_USE
23	MAPI_E_NETWORK_FAILURE

24	MAPI_E_INVALID_EDITFIELDS
25	MAPI_E_INVALID_RECIPS
26	MAPI_E_NOT_SUPPORTED
-1	interná chyba (napríklad chýbajúca knižnica mapi32.dll)

#### Poznámka

Funkcia bola testovaná pre Windows XP (Lotus Notes a Microsoft Outlook Express) a na Windows Vista (Lotus Notes).

#### Príklad

```
ENTRY SEND_MAIL_OnClick
  INT _retCode
  _retCode := %HI_MAPI_SendMail("bconto@ipesoft.sk", "", "", "%
HI_MAPI_SendMail", "Poslane prostrednictvom fcie", "d:
\eagle7_current\c_d2000_workbook.cmd")
END SEND_MAIL_OnClick
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)