

HI_GetPalRGB

Funkcia %HI_GetPalRGB

Funkcia

Funkcia vracia RGB hodnoty žiadanej farby z použitej farebnej palety v schéme alebo zo zadanej farebnej palety.

Deklarácia

```
INT %HI_GetPalRGB(  
    INT in stranka,  
    INT in riadok,  
    INT in stlpec  
    [,HOBJ in colorPalette]  
)
```

Parametre

stranka	Stránka v palete farieb.
riadok	Riadok na danej stránke v palete farieb.
stlpec	Stpec na danej stránke v palete farieb.
colorPalette	farebná paleta alebo systémová farebná paleta (hodnota 0)

Popis

Funkcia vráti RGB hodnotu žiadanej farby, ktorá je definovaná parametrami *stranka* (1 až 10 v [palette farieb](#)), *riadok* (1 až 8 na danej stránke v [palette farieb](#)) a *stlpec* (1 až 16, "A" až "P", resp. "a" až "p" na danej stránke v [palette farieb](#)).

Poznámka

Stpec je možné zadať buď poradovým číslom 1 až 16 alebo jednoznakovým textom "A" až "P", resp. "a" až "p". Tieto formy zápisu sú rovnocenné, pričom platí, že 1 je to isté o "A" (resp. "a"). Funkcia pre vytvorenie RGB farby z jednotlivých zložiek je [%MakeRGB](#).

Príklad

```
INT _color  
  
; získanie farby z použitej farebnej palety v schéme  
_color := %HI_GetPalRGB(2,3,5)  
  
; získanie farby z farebnej palety CP1  
_color := %HI_GetPalRGB(2,3,5,CP1\HBJ)  
  
; získanie farby zo systémovej palety  
_color := %HI_GetPalRGB(2,3,5,0)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)