

Automatické zálohovanie konfiguranej databázy

Funkcionalita sa nastavuje prostredníctvom procesu d2smc nastavením parametrov pre [proces D2000 Server](#):

BackupSysCfgDeep	Hbka záloh konfiguranej databázy vytvorených automaticky. Staršie zálohy ako zadaná hbka sú automaticky vymazávané. Udáva sa v sekundách. Poznámka: Nastavením na hodnotu 0 sa vypne automatické vytváranie záloh konfiguranej databázy.
BackupSysCfgOffset	Posun automatického vytvárania záloh konfiguranej databázy v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach.
BackupSysCfgPath	Cesta na adresár, do ktorého sa budú odklada zálohy konfiguranej databázy vytvorené automaticky. Primárne je nastavená na %D2000_APP%\%nazov_aplikacie%\SysCfg\Backup. Poznámka: Pre správnu funkcionálnosť automatického vytvárania záloh konfiguranej databázy by v adresári, kde sú ukladané zálohy nemali byť žiadne iné adresáre ani súbory.
BackupSysCfgPeriod	Periódou automatického zálohovania konfiguranej databázy. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva asovú jednotku. Prípustné asové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac. Poznámka: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie záloh konfiguranej databázy.

Spôsob realizácie:

Ak je táto funkcia zapnutá, podľa nastavených parametrov sú automaticky vytvárané zálohy konfiguranej databázy do zvoleného adresára. V tomto adresári sú zálohy umiestňované do vytváraných priečinkov, ktoré sú pomenované podľa dátumu a času vytvorenia zálohy. Zálohy staršie ako je zvolená hbka parametrom *BackupSysCfgDeep* sú automaticky odstraované.

Poznámka 1: Túto funkcionálnosť nie je možné aplikovať pre databázy postavené na databázovom systéme PostgreSQL. Zálohu takýchto databáz je potrebné vykonať podľa [tohto návodu](#).



Súvisiace stránky:

[Parametre pre proces D2000 Server](#)