

Serial a Serial Line Redundant

Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórií "Serial", "Serial Line Redundant" a "Serial System&Line Redundant"

Parametre komunikačnej linky kategórie "Serial", "Serial Line Redundant" a "Serial System&Line Redundant" nie sú závislé od hardwaru použitého pre sériovú komunikáciu, pretože obsluha sériových rozhraní je riešená na úrovni ovládačov asynchrónnych portov v systéme Windows (device drivers). Definície sú rovnaké, i sa použije komunikácia štandardnými portami COM1 až COM99, alebo napr. inteligentnými asynchrónnymi komunikačnými adaptérmí DigiBoard, Moxa, VSCOM, i inými rozširujúcimi kartami alebo zariadeniami. Tieto parametre je možné nakonfigurovať v štyroch nezávislých módoch.

Parametre

Pren. rýchlosť

Nastavenie prenosovej rýchlosti linky (v Baudoch). Platné hodnoty: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Počet bitov

Počet dátových bitov. Platné hodnoty: 5, 6, 7, 8.

Počet stopbitov

Počet stopbitov. Platné hodnoty: 1, 1.5, 2.

Nepripustné sú kombinácie:

5 dátových bitov a 2 stopbity,

6, 7 alebo 8 dátových bitov a 1.5 stopbitu.

Parita

Nastavenie parity asynchrónneho prenosu:

- **Bez parity**
- **Párna**
- **Nepárna**

Handshaking

Konfigurácia handshakingu na úrovni ovládača operačného systému Windows.

- **Žiadny**
- **RTS/CTS** - hardvérový handshaking
- **XON/XOFF** - softvérový handshaking
- **Vlastný** - vlastné nastavenie handshakingu

Žiadny

Umožňuje nastaviť signály RTS, DTR na požadovanú trvalú hodnotu.

RTS/CTS

Signál RTS je použitý na klasický hardvérový handshaking riadený priamo ovládačom sériového asynchrónneho portu. Umožňuje nastaviť trvalú hodnotu signálu DTR.

XON/XOFF

Softvérový XON/XOFF handshaking riadený priamo ovládačom sériového asynchrónneho portu.

Vlastný

Pri vysielaní možno ovládať signály RTS alebo DTR s časovými parametrami **Receive Delay** a **Transmit Delay**. Vlastné nastavenie handshakingu je vhodné pre použitie prevodníkov RS232/485 ovládaných týmito signálmi.

Hardware

DTR/DSR

V režime **Vlastný** nastavuje DTR ako aktívny signál pre ovládanie handshakingu.

RTS/CTS

V režime **Vlastný** nastavuje RTS ako aktívny signál pre ovládanie handshakingu.

Inverzne

Pri handshakingu typu **Vlastný** je ovládaný signál RTS alebo DTR inverzný.

RTS=0 (RTS=1)

Nastavuje konštantnú úroveň signálu RTS v prípade, že nie je aktívne použitý vybraným typom handshakingu.

DTR=0 (DTR=1)

Nastavuje konštantnú úroveň signálu DTR v prípade, že nie je aktívne použitý vybraným typom handshakingu.

WaitTxEMPTY

Ak je voba aktívna, aká komunikovaný thread na ukonenie vysielania. Voba umožňuje synchronizáciu ovládania signálov RTS alebo DTR pri konci vysielania (vi **Receive delay**) v prípade nastavenia režimu handshakingu **Vlastný**. Keže štandardné sériové ovládacie operaných systémov Windows umožňujú získať informáciu iba o tom, že posledný byte vysielanej správy bol prenesený do vysielacieho posuvného registra UART zariadenia (nie však fyzicky odvysielaný), je v prípade nastavenia tejto voby vždy pridaný na koniec vysielanej správy jeden znak s hodnotou 0xFF. V okamžiku signalizácie odchodu tohto znaku do vysielacieho registra je už vlastná správa bezpečne odvysielaná a začína plynúť **Receive delay** (ak je nenulový). Vi tiež **Poznámku**.

Transmit delay

Oneskorenie (v milisekundách), ktoré sa vkladá medzi nastavením signálov RTS (**Vlastný** handshaking **RTS/CTS**) alebo DTR (**Vlastný** handshaking **DTR/DSR**) a začiatkom vysielania správy.

Receive delay

Oneskorenie (v milisekundách), ktoré sa vkladá od ukonenia vysielania do deaktivácie signálov RTS (**Vlastný** handshaking **RTS/CTS**) alebo DTR (**Vlastný** handshaking **DTR/DSR**). Aby bolo plynutie tohto oneskorenia skutočne odštartované v okamžiku ukonenia vysielania, je nutné použiť vobu **WaitTxEMPTY**.

Iné nastavenie

ConstOpen

Ak je voba aktívna, je komunikovaný port linky trvale otvorený, inak komunikovaný proces využíva port iba v prípade potreby. Voba umožňuje zdieľať porty s inými aplikáciami.

CheckError

Ak je voba aktívna, vykonáva sa kontrola komunikovaných chýb - Parity, Frame, Overrun, Break Error.

Balast

Počet prázdnych nevýznamných znakov (s hodnotou 0x00), ktoré sa vložia pred vysielanú správu. Výhodné pre ovládanie modemov/rádiomodemov alebo prevodníkov ovládaných vlastným dátovým signálom. Vi tiež **Poznámku**.

Poznámka: Voby **Balast** a **WaitTxEMPTY** pridávajú pred, resp. za vysielanú správu špeciálne znaky, ktoré v niektorých prípadoch môžu znemožniť komunikáciu so zariadeniami. Bližšie informácie nájdete v dokumentáciách pre jednotlivé [komunikované protokoly](#) komunikujúce asynchrónnymi sériovými portami.



Súvisiace stránky:

[Komunikované linky](#)