

KOM Archív

Funkcia **KOM Archív** umožňuje procesu **D2000 KOM** pracova v režime offline (bez pripojenia k procesu **D2000 Server**) a uklada hodnoty získané z komunikácie do súboru (archív) pre ich neskoršie odoslanie do systému D2000.

Proces **D2000 KOM** s funkciou **KOM Archív** možno odštartova parametrami **/KA<ArchivSize>** a **/KX**. Parameter **/KA** povouje vlastnos **KOM Archív** a parameter **ArchivSize** je vekos archívneho súboru v megabytoch (1 až 400). Parameter **/KX** povouje prácu procesu **D2000 KOM** aj po strate spojenia s procesom **D2000 Server**.

Spôsob odosielania hodnôt z KOM archívu pri nadviazaní spojenia s procesom **D2000 Server** uruje parameter **/KM**.

Proces **D2000 KOM** s funkciou **KOM Archív** možno odštartova aj bez procesu **D2000 Server**. Pri takomto štarte je konfigurácia načítaná zo súboru, ktorý sa nachádza v adresári **\KOMARC**, ktorý je podadresárom **aplikaného adresára**. Adresár sa vytvorí automaticky pri spustení procesu **D2000 KOM** s parametrom **/KA**. Kvôli umiestneniu konfigurovaného súboru je potrebný okrem už spomenutých parametrov parameter **/KC <ApplicationName>**. Podmienkou samostatného štartu procesu **D2000 KOM** je existencia konfigurovaného súboru. Tento sa vytvorí a je aktualizovaný automaticky po pripojení procesu **D2000 KOM** k procesu **D2000 Server**. Navyše je aktualizovaný po každej zmene objektov patriacich danému procesu **D2000 KOM**.

Použitie KOM Archív u redundantných systémoch:

Zatiaľ nie je implementovaná komunikácia medzi procesmi **D2000 KOM** v redundantných systémoch, preto je ich použitie iba obmedzené. Proces **D2000 KOM**, ktorý štartuje bez procesu **D2000 Server**, je automaticky HOT (t.j. vzniká možnos kolízie viacerých HOT procesov **D2000 KOM**). Iastoným riešením (fungujúcim, kým je v systéme aspo jeden proces **D2000 Server**) je spúštanie procesov **D2000 KOM** v tieovom móde (parametre **/RD<Group Name>** a **/W<MyName>,<MyNumber>**)

Príklad:

KOM . 1: kom /RDmy_group /Wself,1 /KCmy_application /KX /KA100 /TP

KOM . 2: kom /RDmy_group /Wself,2 /KCmy_application /KX /KA100 /TP

Takto spustené procesy **D2000 KOM** sa pripájajú na HOT Server. Aktívny je iba jeden z nich a pasívny sa chová ako pripojený k STANDBY Serveru. Po výpadku aktuálneho Servera alebo po jeho prepnutí sa snažia pripoji na nový HOT Server. Po výpadku všetkých Serverov zostanú KOMy v takom stave, aké boli tesne pred výpadkom (jeden zostane HOT, druhý resp. ostatné STANDBY).

Problémom môže by, ak vypadne aj HOT proces **D2000 KOM** (druhý proces **D2000 KOM** o tom nevie a zostane STANDBY až do pripojenia sa k serveru). Problémom je aj nábeh procesu **D2000 KOM**, ke neexistuje žiadnen Server - proces **D2000 KOM** automaticky prejde do stavu HOT, ako bolo spomenuté vyššie.



Súvisiace stránky:

[KOM Archív - vlastnosti](#)