

Orange GDEP

Protokol GDEP

[Podporované typy a verzie zariadení](#)

[Konfigurácia komunikačnej linky](#)

[Konfigurácia komunikačnej stanice](#)

[Konfigurácia meraných bodov](#)

[Literatúra](#)

[Zmeny a úpravy](#)

[Revízie dokumentu](#)

Podporované typy a verzie zariadení

Protokol GDEP (Game Data Exchange Protocol) je implementovaný vo verzii 2.4 (aktuálne k 05/2006). Protokol slúži na posielanie a prijímanie SMS a MMS správ, spracovanie WAP požiadaviek a hranie SMS hier.

Protokol je postavený na štandardoch TCP, HTTP (resp. HTTPS) a XML. Účastníkmi komunikácie sú GAP server (GAmE Platform) na strane Orange a aplikácia (D2000 KOM proces).

Implementácia v D2000 podporuje nasledovné správy protokolu:

Tab. . 1

Správa	Smer	Popis
HELLO	KOM->GAP	Prihlasovanie sa (meno+heslo) ku GAP platforme pri nadväzovaní spojenia.
INQUIRE_LINK	KOM->GAP GAP->KOM	Testovanie funkčnosti spojenia pri dlhšej dobe neinnosti.
INQ_RSP	KOM->GAP GAP->KOM	Odpoveď na INQUIRE.
RECEIVE (sms)	GAP->KOM	Prijatie SMS správy od GAP servera.
RCV_RSP (sms)	KOM->GAP	Potvrdenie prijatia SMS správy D2000 KOM procesom.
SEND (sms)	KOM->GAP	Poslanie SMS správy.
SND_RSP (sms)	GAP->KOM	Potvrdenie prijatie SMS správy GAP serverom.
ACCEPTED	GAP->KOM	Potvrdenie prijatie SMS alebo MMS správy SMS/MMS centrom.
ACC_RSP	KOM->GAP	Odpoveď D2000 KOM procesu na správu ACCEPTED.
RECEIPT (sms)	GAP->KOM	Potvrdenie prijatie SMS správy koncovým užívateľom.
REC_RSP	KOM->GAP	Odpoveď D2000 KOM procesu na správu RECEIPT.
BY	KOM->GAP	Ukonenie spojenia zo strany D2000 KOM procesu.
BY_RSP	GAP->KOM	Odpoveď GAP servera na správu BY.
NAK	GAP->KOM	Odmietnutie neprípustnej správy.

Nasledovné správy protokolu NIE SÚ v aktuálnej verzii implementované:

Tab. . 2

Správa	Smer	Popis
RECEIVE (wap)	GAP->KOM	Prijatie WAP požiadavky od GAP servera.
RCV_RSP (wap)	KOM->GAP	Potvrdenie prijatia WAP požiadavky D2000 KOM procesom.

RECEIVE (mms-xml)	GAP->KOM	Prijatie MMS správy od GAP servera.
RCV_RSP (mms-xml)	KOM->GAP	Potvrdenie prijatia MMS správy D2000 KOM procesom.
SEND (mms-xml)	KOM->GAP	Poslanie MMS správy.
SND_RSP (mms-xml)	GAP->KOM	Potvrdenie prijatie MMS správy GAP serverom.
RECEIPT (mms)	GAP->KOM	Potvrdenie prijatie MMS správy koncovým užívateľom.
SCORE	KOM->GAP	Zmena skóre hráča.
SCO_RSP	GAP->KOM	Odpove GAP servera na správu SCORE.
NICK	KOM->GAP	Správa prezývok (nickov) hráča: vytváranie, rušenie, pridávanie, mazanie a hadanie.
NICK_RSP	GAP->KOM	Odpove GAP servera na správu NICK.

Konfigurácia komunikanej linky

Kategória komunikanej linky: [TCP/IP-TCP](#)

TCP Parametre:

- Host: String max. 80 znakov – meno servera vo formáte INET (meno alebo íselná adresa a.b.c.d).
- Port: číslo TCP portu (1 až 65535).
- číslo linky: Nepoužíte, zadajte ubovoné číslo.

Poznámka: Protokol GDEP je postavený nad HTTP alebo HTTPS protokolom. D2000 KOM proces neobsahuje HTTPS komunikáciu - táto je riešená modulárne pomocou programu [stunnel](#). Program stunnel je schopný zabaliť do SSL vrstvy klientskú aj serverovskú komunikáciu. Keže GDEP protokol vyžaduje na oboch stranách (GAP server aj D2000 KOM) implementáciu klienta aj servera, je nutné spustiť dva stunnel procesy:

- jeden v serverovskom móde, ktorý bude ako na pripojenie sa GAP servera a po spracovaní SSL vrstvy dáta prepošle na dohodnutý port, na ktorom aká D2000 KOM ako GDEP server (vi parameter [Server Port](#)),
- ďalší v klientskom móde, ktorý aká na dohodnutom porte. K nemu sa pripojí D2000 KOM (klientska časť) a po zabalení dát do SSL vrstvy ich stunnel pošle na zadefinovaný cieľový počítač a port (serverovský port GAP servera). Preto bude v parametri **Host** zrejme uvedený *localhost* a v parametri **Port** uvedený port, na ktorom aká stunnel proces v klientskom móde.

Konfigurácia komunikanej stanice

Komunikovaný protokol: **GDEP**

Adresa stanice: nepoužitá (zadajte 1)

Poznámka: Na linke musí byť PRESNE JEDNA komunikovaná stanica.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. . 3

Kľúčové slovo	Plný názov	Popis	Jednotka	Náhradná hodnota
RD	ReLogin Delay	akcie pred pokusom o znovupripojenie sa ku GAP serveru	sec	10
TKI	TCP KeepInit option	KeepInit nastavenie TCP protokolu.	-	False
CE	Station Communication Error	Počet neúspešných pokusov o pripojenie sa, po ktorých stanica prechádza do stavu StCOMERR.	-	1
HE	Station Hard Error	Počet neúspešných pokusov o pripojenie sa, po ktorých stanica prechádza do stavu StHARDERR.	-	3
U	User Name	Užívateľské meno na prihlásenie sa ku GAP serveru.	-	-

P	UserPass word	Heslo na prihlásenie sa ku GAP serveru.	-	-
HH	HTTP Host	IP adresa alebo meno servera uvádzané v HTTP requeste.	-	-
HP	HTTP Port	Port servera uvádzaný v HTTP requeste.	-	0
SP	Server Port	Port, na ktorom poúva KOM ako server.	-	1000
TSI	Timeout Send Inquire	Timeout, po ktorom KOM pošle INQUIRE správu (0=vypnuté).	sec	90
TRI	Timeout Receive Inq_Rsp	Timeout, do ktorého KOM očakáva INQ_RSP (odpoveď na INQUIRE).	sec	10
TRA	Timeout Receive Accept	Timeout, po ktorom vyhlási KOM proces správu za timeoutovanú (úroveň potvrdenia 2), ak dovtedy nepríde správa ACCEPTED.	sec	10
TRR	Timeout Receive Receipt	Timeout, po ktorom vyhlási KOM proces správu za timeoutovanú (úroveň potvrdenia 3), ak dovtedy nepríde správa RECEIPT.	sec	60
K1 H1 P1 K2 H2 P2	KOM Name 1 Host Address 1 Port Number 1 KOM Name 2 Host Address 2 Port Number 2	Pri nasadení v redundantnom systéme D2000 (dva procesy D2000 KOM): ak sa meno počítača, na ktorom beží proces D2000 KOM zhoduje s parametrom <i>K1</i> (resp. <i>K2</i>), pri pripájaní sa na GAP server bude <i>HELLO</i> správa obsahovať voliteľné parametre <i>host</i> a <i>port</i> s hodnotami <i>H1</i> a <i>P1</i> (resp. <i>H2</i> a <i>P2</i>). Takto GAP vie, na ktorý z dvoch procesov D2000 KOM sa má pripojiť.		

Konfigurácia meraných bodov

Merané body sú definované svojou adresou, ktorá musí zodpovedať adrese uvedenej v nasledujúcich tabuľkách. Názvy meraných bodov sa môžu líšiť a sú uvedené iba kvôli odvolávke na ne v ďalšom texte.

Príjem SMS správ: Po prijíme SMS správy sa nastavujú hodnoty nasledovných meraných bodov (pokiaľ sú body nakonfigurované).

Tab. . 4

Adresa	Typ	Názov bodu	Popis
1	TxtO	Rcv_Id	64-bitové ID prijatej SMS správy (správa RECEIVE). Po spracovaní správy aplikáciou treba zápisom do tohto meraného bodu oznámiť KOM procesu, že môže potvrdiť prijatie správy RCV_RSP a zároveň sprístupniť aplikácii ďalšiu SMS správu (pokiaľ aká vo fronte). [message sequence ID on the Game Platform (64-bit number displayed decimally in ASCII format). It is used for duplicate receipt detection when a session has been re-established after the connection failure.]
2	TxtI	Rcv_Serv_Id	Parameter serv_id prijatej správy. [service ID that this message belongs to.]
3	TxtI	Rcv_AppAddr	Parameter appaddr prijatej správy. [destination number. It can be short or long number dedicated to the service (External Application). It is identification of the game. It is never encrypted.]
4	TxtI	Rcv_AppAddrType	Atribút type parametra appaddr .
5	TxtI	Rcv_Msisdn	Parameter msisdn prijatej správy. [source number. Can be encrypted, see the type attribute.]
6	TxtI	Rcv_MsisdnType	Atribút type parametra msisdn .
7	Ci	Rcv_Employee	Parameter employee prijatej správy. [if application has enabled mark of employee, then element employee has value 0 – if source MSISDN is NOT employee 1 – if source MSISDN is employee]
8	Ci	Rcv_Dcs	Parameter dcs prijatej správy. [parameter data_coding of the GDEP protocol (DCS) [SMPP PS v3.4]. (8-bit integer defined in the ASCII). Default = 0.]
9	Ci	Rcv_Esm	Parameter esm prijatej správy. [parameter esm of the SMPP protocol (DCS) [SMPP PS v3.4]. (8-bit integer defined in the ASCII). Default = 0.]
10	TxtI	Rcv_RecvDate	Parameter receive_date prijatej správy. [time of receive SMS to SMS center.]
11	TxtI	Rcv_Coding	Atribút coding parametra content . [type of coding in the element content. Currently used are: <i>text</i> ASCII text, <i>base64</i> content is coded by code base64 – this is used for binary data.]
12	TxtI	Rcv_Content	Parameter content prijatej správy. [nothing but data. Data sent by the subscriber to the External Application (SMS).]

13	TxtI	Rcv_MsgPart	Parameter msg_part prijatej správy (trojica ref_num/seg_num/tot_seg). [ref_num - contain a originator generated reference number so that a segmented short message may be reassembled into a single original message seg_num - sequence number of particular message within the concatenated message tot_seg - indicating the total number of fragments]
----	------	-------------	--

Posielanie SMS správ: Pri posielaní SMS správy je potrebné nastavi hodnoty nasledovných meraných bodov (pokia sú body nakonfigurované). Správa sa pošle až po nastavení hodnoty meraného bodu [Snd_AppDefId](#).

Znaka (o) uvedená pri meranom bode znamená, že bod je voliteľný (nemusí by nakonfigurovaný, pretože GDEP protokol tento atribút uvádza ako nepovinný).

Tab. . 5

Adresa	Typ	Názov bodu	Popis
101	TxtO	Snd_Serv_Id	Parameter serv_id odosielanej správy. [service ID that this message belongs to.]
102	TxtO	Snd_Rcv_Msg_Id (o)	Parameter rcv_msg_id odosielanej správy. [ID of received message (RECEIVE) that this message is a response to]
103	TxtO	Snd_AppAddr	Parameter appaddr odosielanej správy. [source number. It can be either short or long (MSISDN) number assigned to the service.]
104	Co	Snd_AppAddrType (o)	Atribút type parametra appaddr .
105	TxtO	Snd_Msisdn	Parameter msisdn odosielanej správy. [destination number. In case of a mobile telephone number, it can be encrypted. In case of a short number, the destination number is the short number only. Can be encrypted, the type is present in the type attribute.]
106	Co	Snd_MsisdnType (o)	Atribút type parametra msisdn .
107	TxtO	Snd_BillMsisdn (o)	Parameter billmsisdn odosielanej správy. [MSISDN to which the message will be billed (this tag is only used with specific applications, where the billed subscriber is not the recipient of the message. This option must be approved at the Game Platform by agreement with the marketing dept.) Can be encrypted, the type is present in the type attribute.]
108	Co	Snd_BillType (o)	Atribút type parametra billmsisdn .
109	Co	Snd_Flags (o)	Parameter flags odosielanej správy. [32-bit numbers displayed decimally in ASCII format. Flags are combined with OR binary function. Unused bits are reserved. SMS_FLAG_RECEIPT bit 1 - delivery receipt requested SMS_FLAG_REPLACE bit 2 - SM replacement requested on SIM card position under bits 4-6 SMS_FLAG_POSITION bit 4-6 - SIM position for SM replacement position range: from 1 to 7, 0 is unused]
110	TxtO	Snd_Expiration (o)	Parameter expiration odosielanej správy. [validity period of the SM in the GSM time encoding (i.e. YYMMDDhhmmss), or the character „-“, if not defined]
111	TxtO	Snd_Delivery (o)	Parameter delivery odosielanej správy. [delivery time of the SM in the GSM time encoding (i.e. YYMMDDhhmmss), or the character „-“, if not defined.]
112	TxtO	Snd_BillKey	Parameter billkey odosielanej správy. [billing key, 4 characters long string consisting of (0..9) and (A .. Z). Each application will have 4 keys to be used in this field]
113	TxtO	Snd_Evbill_Id (o)	Parameter evbill-id odosielanej správy. [service identifier in the event billing in case this type of billing method should be used.]
114	TxtO	Snd_Evbill_IdSeq (o)	Parameter evbill-id-seq odosielanej správy. [service identifier in the event billing in case this type of billing method should be used.]
115	Co	Snd_Dcs (o)	Parameter dcs odosielanej správy. [parameter data_coding of the SMPP protocol (DCS) [SMPP PS v3.4]. (8-bit integer defined in the ASCII). Default = 0.]
116	Co	Snd_Esm (o)	Parameter esm odosielanej správy. [parameter esm of the SMPP protocol (DCS) [SMPP PS v3.4]. (8-bit integer defined in the ASCII). Default = 0.]
117	TxtO	Snd_Score (o)	Parameter score odosielanej správy. [game is sending score for the subscriber with – MSISDN. Format: +score – Game Platform adds this score value to the daily counter -score – Game Platform subtracts this score value from the daily counter score – Game Platform replaces the daily counter by this score value (daily counter is parameter, which is bind to MSISDN, nick, game and day. This counter will be changed only by GDEP protocol)]
118	TxtO	Snd_ScoreNick (o)	Atribút nick parametra score . [– if this attribute will be used it will define the particularly used nick of the subscriber defined by MSISDN. Score will update the daily counter for this MSISDN and nick. If this attribute will not be used daily counter for MSISDN and default value nick="" will be used.]
119	TxtO	Snd_ScoreFinish (o)	Atribút finished parametra score . [if this attribute will be used (with the any value, default value will be empty string ""), the Game Platform will add the new issue to the table C_SCORE, where will be add each player so many time how many will finish the game successfully. Use this attribute only after successful finishing of the game by the player.]
120	TxtO	Snd_Coding	Parameter content odosielanej správy. [type of coding in the element content Currently used are: text ASCII text base64 content is coded by code base64 – this is used for binary data.]
121	TxtO	Snd_Content	Parameter content odosielanej správy. [nothing but data. Data sent by the External Application (SMS) to the subscriber.]
122	TxtO	Snd_Category (o)	Parameter category odosielanej správy. [element can be used to specify category of content that is to be sent, character string 1-64 bytes long]

123	Co	Snd_AppDefld	ubovoľné aplikáciou vygenerované kladné celé číslo, ktoré (pre aplikáciu) definuje zasielanú SMS správu. Potvrdenia o doručení resp. nedoručení SMS-ky budú obsahovať toto číslo (meraný bod Rsp_AppDefld), pokiaľ KOM proces nebol medzitým reštartovaný.
130	Txtl	Snd_64bit_Id	64-bitový identifikátor, ktorý nastaví KOM proces pri posielaní SMS správy. Keže GDEP protokol pracuje s unikátnym 64-bitovým identifikátorom (jeho hodnotu inicializuje GDEP server pri pripojení sa D2000 KOM procesu), potvrdenia o doručení sú vnútorne označené týmto 64-bitovým ID-kom. Pokiaľ bol KOM proces reštartovaný, po nábehu môžu prísť od GAP servera potvrdenia o doručení správ, ktoré boli poslané ešte pred reštartom. V takom prípade D2000 KOM proces nastaví Snd_AppDefld na hodnotu -1 a aplikácia môže spárovať potvrdenia podľa nastaveného Snd_64bit_Id.

Príjem potvrdení o doručení SMS správ: Po prijatí správ ACCEPTED, RECEIPT a NAK sa nastaví hodnoty nasledovných bodov (ako posledný sa nastaví Rsp_AppDefld).

Tab. . 6

Adresa	Typ	Názov bodu	Popis
131	Co	Rsp_AppDefld	Príslušné Snd_AppDefld poslanej SMS správy alebo -1, ak správa s takýmto číslom nebola nájdená v zozname odoslaných a nepotvrdených správ (napr. po reštarte KOM procesu). Po spracovaní potvrdenia o doručení musí aplikácia meraný bod Rsp_AppDefld nastaviť na 0, o spôsobí jednak poslanie potvrdenia GAP serveru (správa ACC_RSP resp. REC_RSP, podľa toho, aké na akú správu D2000 KOM odpovedá) a jednak D2000 KOM môže nastaviť inú hodnotu, pokiaľ má v zásobníku ďalšie potvrdenia o doručení.
132	Ci	Rsp_ErrNo	číslo chyby: 0- bez chyby, ďalšie možné hodnoty v norme [1]. Ak bola prijatá správa RECEIPT, tak Rsp_ErrNo kopíruje hodnotu parametra state s výnimkou hodnôt 2 (delivered) a 6 (accepted) - vtedy je správa považovaná za úspešne doručenú a Rsp_ErrNo=0.
133	Ci	Rsp_CnfType	Úroveň potvrdenia správy: úroveň 1 - správa bola odoslaná GAP serveru (Rsp_ErrNo=0) alebo nastala chyba pri posielaní (Rsp_ErrNo=-1) úroveň 2 - prišla správa ACCEPTED (s nulovým alebo nenulovým chybovým kódom, ktorého hodnota je v Rsp_ErrNo) alebo vypršal timeout Timeout Receive Accept (Rsp_ErrNo=-2) úroveň 3 - prišla správa RECEIPT alebo vypršal timeout Timeout Receive Receipt (Rsp_ErrNo=-3)
134	Txtl	Rsp_ErrDesc	Textový popis chyby (pri vypršaní timeoutu) alebo hodnota err_type pri negatívnej správe ACCEPT. [err_type - type of error, one of SMSC, MMSC, INTERNAL <ul style="list-style-type: none"> SMSC means the error occurred in SMSC MMSC means the error occurred in MMSC INTERNAL means the error occurred in GAP]
135	Txtl	Rsp_ServId	64-bitové ID poslanej SMS správy, ku ktorej sa toto hlásenie vzahuje.
<i>Hodnoty nasledujúcich bodov sú platné iba pri prijatí správy RECEIPT.</i>			
136	Txtl	Rec_SubmitDate	Parameter submit_date správy RECEIPT. [date of delivery of send SMS message to SMS center]
137	Txtl	Rec_DoneDate	Parameter done_date správy RECEIPT. [date of delivery of send SMS message to destination]
138	Ci	Rec_State	Parameter state správy RECEIPT. [state of the message, can have the following values (as described in [2] SMPP 3.4, chapter 5.2.28 message_state): <ul style="list-style-type: none"> 1 – <i>enroute</i> - the message is in enroute state 2 – <i>delivered</i> – the message is delivered to destination 3 – <i>expired</i> – message validity period has expired 4 – <i>deleted</i> – message has been deleted 5 – <i>undeliverable</i> – message is undeliverable 6 – <i>accepted</i> – message is in accepted state (i.e. has been manually read on behalf of the subscriber by customer service) 7 – <i>unknown</i> – message is in invalid state 8 – <i>rejected</i> – message is in rejected state] Poznámka: V prípade, že je prijatá správa RECEIPT so <i>state</i> =1 (prechodný <i>enroute</i> stav), ešte sa raz aká s timeoutom Timeout Receive Receipt na prijatie správy RECEIPT s finálnym stavom.
139	Txtl	Rec_Msisdn	Parameter msisdn správy RECEIPT. [msisdn that the message is delivered to. It can be encrypted.]
140	Txtl	Rec_MsisdnType	Atribút type parametra msisdn .

Identifikácia stavu komunikácie:

Tab. . 7

Adresa	Typ	Názov bodu	Popis
199	Di	GAP_SrvConnected	Informácia o tom, či je GAP server pripojený na D2000 KOM proces. Po rozpade komunikácie môže nastať situácia, že D2000 KOM sa pripojí na GAP server, ale GAP server sa späť nepripojí na D2000 KOM proces. Pokiaľ napr. do minúty po obnovení spojenia na GAP server (stav stanice je StON) je hodnota bodu GAP_SrvConnected FALSE, odporúčame vyskúšať reštart procesu D2000 KOM a ak to nepomôže, kontaktovať zodpovedných za GAP server.

Atribút *type* (Rcv_AppAddrType, Rcv_MsisdnType) môže nadobúdať nasledovné hodnoty (číselné hodnoty sú zadávané pri posielaní SMS správ, textové hodnoty prichádzajú pri prijímaní SMS správ):

Tab. . 8

Hodnota	íslo	Popis
msisdn	1	íslo mobilného užívateľa v tvare +421905123456.
alias	2	Zašifrované číslo účastníka (šifrovanie vykonáva GAP server), ktorého výsledkom je 32-znakový reazec (hexa kód). Príklad šifrovania: 421905014940 -> 2F8E47BCAAAB12CA3E19B7DCC2DFDE84.
ow	3	Norma [1] neuvádza bližšiu definíciu, ale tento typ sa používa iba pri MMS správach.

Literatúra

- [1] Game Data Exchange Protocol Specification 2.4 (poskytnuté spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.)
[2] SMPP PS v3.4 (Short Message Peer to Peer Protocol Specification v3.4)

Zmeny a úpravy

-

Revízie dokumentu

- Ver. 1.0 – 2. máj 2006: implementácia protokolu



Súvisiace stránky:

[Komunikované protokoly](#)