

AddIntervalMono

Funkcia %AddIntervalMono

Funkcia

Funkcia pripoita k absolútnemu asu **TimeA** relatívny as **TimeR**. Výsledkom je hodnota typu *Absolútny as*.

Deklarácia

```
TIME %AddIntervalMono(  
    TIME in TimeA,  
    REAL in TimeR,  
)
```

Parametre

TimeA	Absolútny as.
TimeR	Relatívny as.

Popis

Funkcia %AddIntervalMono pripoita relatívny as k absolútnemu. Výsledok **bude** ovplyvnený skutočnosťou, či v tomto intervale boli alebo neboli časové prechody. Napríklad pripočítaním 3 hodín k 1 hodine ráno môže dať na Slovensku výsledok 3 hodiny (prechod na zimný čas), 4 hodiny alebo 5 hodín (prechod na letný čas).

Príklad

```
; =====  
; Slovakia (country for this example)  
; Time zone is UTC+1.  
; There are summer [A] and winter [B] time (with time shifts).  
; Summer time is from 29th March 2009 to 24th October 2009.  
; A3:00:00 is changed to B2:00:00 on Sunday (25th October 2009).  
; =====  
  
BEGIN  
  
    TIME _baseTime  
  
    TIME _addMono1  
    TIME _addMono2  
  
    ; UTC 23:30:00 24.10.2009  
    _baseTime := %StrToTimeEx("01:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")  
  
    ; add 1 hour - result time 25-10-2009 A2:30:00.000  
    _addMono1 := %AddIntervalMono(_baseTime, 3600)  
    ; add 2 hour - result time 25-10-2009 B2:30:00.000  
    _addMono2 := %AddIntervalMono(_baseTime, 7200)  
  
END
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[%AddIntervalLocal](#)