

In

Funkcia %In

Funkcia

Funkcia vráti BOOL hodnotu TRUE, pokiaľ sa hodnota prvého argumentu Arg nachádza medzi hodnotami ostatných argumentov Choice1 .. Choice31. Môže sa zadať až 31 prehadávaných argumentov.

Deklarácia

```
BOOL %In(  
    UNIVAL in Arg  
    UNIVAL in Choice1 [, Choice2] [, Choice3] .. [, Choice31]  
)
```

Parametre

Arg	Hadaná hodnota.
Choice1 .. Choice31	Zoznam prehadávaných argumentov.

Poznámka

Porovnávanie prebieha rovnako ako v operátore "=", t.j. týka sa iba hodnoty objektu. Užívateľské príznaky, ani iné [atribúty](#), sa neberú do úvahy. Pokiaľ je hodnota parametra Arg neplatná, t.j. hodnota atribútu [VLD](#) parametra Arg je FALSE, funkcia `%In` vráti vždy FALSE.

Príklad

```
BOOL _i  
  
_i := %In ( 10, 1, 2, 3, 4, 5 ) ; vracia FALSE  
_i := %In ( 3, 1, 2, 3, 4, 5 ) ; vracia TRUE  
_i := %In ( 1, Sec, Min )      ; vracia TRUE každú 1. sekundu minúty a  
každú 1. minútu hodiny
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)