

MD5

Funkcia %MD5

Funkcia

Funkcia vráti MD5 hash zadaného textového reazca alebo ho vypoíta z hodnoty položiek lokálnej štruktúrovanej premennej..

Deklarácia

```
TEXT %MD5(  
    TEXT in String,  
)
```

```
TEXT %MD5(  
    HBJ in _localStruct,  
)
```

Parametre

String	Textový reazec.
localStruct	Lokálna premenná typu <i>Record</i> .

Popis

Ak je ako skutočný parameter použitá lokálna štruktúrovaná premenná \HBJ, funkcia vypoíta kontrolný súet zo všetkých hodnôt položiek lokálnej štruktúrovanej premennej. Do výpotu kontrolnej sumy zahrnie všetky [atribúty hodnoty](#) - príznak platnosti, užívateľské príznaky, as vzniku hodnoty,

Príklad

```
BEGIN  
TEXT _tString  
TEXT _tMD5  
    _tString := "text"  
    _tMD5 := %MD5(_tString)  
  
RECORD (SD.dataXY) _structXY  
_structXY[1]^X := 11  
_structXY[1]^Y := 12  
  
_tMD5 := %MD5(_structXY\HBJ)  
  
END
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)