

NewTime

Funkcia %NewTime

Starý názov funkcie	%NewTimeT												
Funkcia	Funkcia pripoíta k absolútnemu asu <i>TimeA</i> relatívny as daný pomocou parametrov <i>Year</i> , <i>Month</i> , <i>Day</i> , <i>Sec</i> . Tieto parametre sú typu <i>Integer</i> a môžu by kladné aj záporné. Výsledkom je hodnota typu <i>Absolútny as</i> .												
Deklarácia	<pre>TIME %NewTime(TIME in TimeA, INT in Year, INT in Month, INT in Day, INT in Sec, INT in timeZone := %GetTimeZone())</pre>												
Parametre	<table><tr><td>TimeA</td><td>Vstupný as.</td></tr><tr><td>Year</td><td>Poet rokov.</td></tr><tr><td>Month</td><td>Poet mesiacov.</td></tr><tr><td>Day</td><td>Poet dní.</td></tr><tr><td>Sec</td><td>Poet sekúnd.</td></tr><tr><td>timeZone</td><td>Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.</td></tr></table>	TimeA	Vstupný as.	Year	Poet rokov.	Month	Poet mesiacov.	Day	Poet dní.	Sec	Poet sekúnd.	timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.
TimeA	Vstupný as.												
Year	Poet rokov.												
Month	Poet mesiacov.												
Day	Poet dní.												
Sec	Poet sekúnd.												
timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.												
Poznámka	V prípade, že cieový as neexistuje, funkcia vráti hodnotu dátumu posledného existujúceho da v cieovom mesiaci. Například: <pre>_Date := %StrToTime("10:00:00 31-01-2007") _Date := %NewTime(_Date,0,1,0,0) ;zvýši hodnotu mesiaca o jednu -> 28.2.2007 10:00:00.000</pre>												



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)