

SetFlags

Funkcia %SetFlags

Starý názov funkcie	%SetFlagsV						
Funkcia	Funkcia nastaví flagy (užívateľské príznaky) hodnote definovaného výrazu. Výsledkom je hodnota rovnakého typu ako výraz.						
Deklarácia	<pre>UNIVAL %SetFlags(in expression, in @flagName, BOOL in flagValue, ...)</pre>						
Parametre	<table><tr><td>expression</td><td>Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod.</td></tr><tr><td>@FlagName</td><td>Oznaenie (meno) príznaku.</td></tr><tr><td>FlagValue</td><td>Hodnota príznaku.</td></tr></table>	expression	Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod.	@FlagName	Oznaenie (meno) príznaku.	FlagValue	Hodnota príznaku.
expression	Výraz, ktorý uruje hodnotu počítaného bodu. Musí by rovnakého typu ako daný počítaný bod.						
@FlagName	Oznaenie (meno) príznaku.						
FlagValue	Hodnota príznaku.						
Poznámka	<p>Príznakom, ktorým nie je prostredníctvom funkcie priradená hodnota, možno nastavi rovnakú hodnotu. Priradenie hodnoty týmto príznakom sa vykoná použitím znaku X ako argumentu <i>FlagName</i> (@X). Například funkcia:</p> <pre>%SetFlags(X.DayCOPDH*1.5, @A, PDH_N, @X, @FALSE)</pre> <p>priradí príznaku A hodnotu výrazu <i>PDH_N</i> a všetkým ostatným príznakom B až P hodnotu FALSE. Ak sa argument @X neuvedie, nenastavené príznaky ostávajú nezmenené. Pri vzniku objektu majú všetky jeho príznaky hodnotu FALSE.</p>						
Príklad	<pre>%SetFlags(X.DayCOPDH, @A, F_1, @C, F_2, @C, F_3, @X, @FALSE)</pre>						



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)