SetRegValue

Funkcia %SetRegValue

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu daného kúa v registroch systému Windows.

Deklarácia

```
BOOL %SetRegValue(
   TEXT in keyNameStr,
        in Value
 )
```

Parametre

keyNameStr	Meno kúa v registroch.
Value	Hodnota, ktorá sa má nastavi.

Návratová hodnota

V prípade úspechu funkcia nadobúda hodnotu @TRUE.

Poznámka

Funkcia zapíše hodnotu do registrov. Meno zapisovaného kúa je dané parametrom *keyNameStr*. Ak kú neexistuje, funkcia ho vytvorí.
Sú podporené nasledovné typy zapisovaných hodnôt:

- *Bool*
- *Text*
- *Integer*

Príklad

V nasledujúcom príklade je realizovaný zápis hodnoty kúa *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options\OPEN* do registrov:




```
 BOOL _bOk

 _bOk := %SetRegValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.
0\Excel\Options\OPEN", "hodnota")
```

Súvisiace odkazy

%GetDefaultRegValue
%GetRegValue
%SetDefaultRegValue

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy