

StrToTimeEx

Funkcia %StrToTimeEx

Starý názov funkcie	%MkATEx						
Funkcia	Funkcia konvertuje textový reazec (string) na hodnotu typu <i>Absolútny</i> as podľa zadanej masky .						
Deklarácia	<pre>TIME %StrToTimeEx(TEXT in string1, TEXT in string2, INT in timeZone := %GetTimeZone())</pre>						
Parametre	<table><tr><td>string1</td><td>Textový reazec.</td></tr><tr><td>string2</td><td>Maska.</td></tr><tr><td>timeZone</td><td>Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.</td></tr></table>	string1	Textový reazec.	string2	Maska.	timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.
string1	Textový reazec.						
string2	Maska.						
timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.						
Popis	Funkcia pre dvojznaný as vráti zimný as (t.j. neskorší). Dvojitý as sa rozlišuje znakmi A - letný as a B - zimný as na mieste hodín. Napr.: V asovom pásme GMT+1 je dvojitý as o druhej hodine lokálneho asu rozlíšený ako A2 a B2. V asovom pásme GMT+2 je dvojitý as o tretej hodine lokálneho asu rozlíšený ako A3 a B3 a pod. Pre chýbajúci alebo neexistujúci as, funkcia vráti neplatnú hodnotu (invalid).						
Príklad	<pre>%StrToTimeEx("17:03:16 18-03-99", "hh:mi:ss dd-mm-rr")</pre>						



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)