

Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst

Prípustné kombinácie parametrov `identSrc` a `identDst` pre akcie [SET WITH](#) a [SET AS](#) sú znázornené v nasledujúcich tabuľkách. Pre jednoduchší zápis rôznych kombinácií je použitý nasledujúci zápis pre mená objektov, alebo [lokálnych premenných](#)

Deklarácia lokálnych premenných a existujúce objekty:

	recObj	objekt typu Definícia štruktúry
	RO	objekt typu Štruktúrovaná premenná
ALIAS	_a	ALIAS (netypový)
ALIAS (recObj)	_rA	ALIAS (typový)
RECORD (recObj)	_r	lokálna premenná typu RECORD
	OI	položka štruktúry typu referencia na objekt

Prípustné kombinácie (SET WITH)

IdentDst/identSrc	_a	rO	rO^OI	rO[i]	rO[i]^OI	_rA	_rA^OI	_rA[i]	_rA[i]^OI	_r	_r^OI	_r[i]	_r[i]^OI	obj
_a														
rO		*				*				*				
rO^OI														
rO[i]				*				*				*		
rO[i]^OI														
_rA		*				*				*				
_rA^OI														
_rA[i]				*				*				*		
_rA[i]^OI														
_r		*				*				*				
_r^OI														
_r[i]				*				*				*		
_r[i]^OI														

Prípustné kombinácie (SET AS)

IdentDst/identSrc	_a	rO	rO^OI	rO[i]	rO[i]^OI	_rA	_rA^OI	_rA[i]	_rA[i]^OI	_r	_r^OI	_r[i]	_r[i]^OI	obj
_a	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
rO - celý obsah	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
rO^OI [1]	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
rO[i]				*				*				*		
rO[i]^OI	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_rA - nasmerovanie	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_rA^OI [1]	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_rA[0] - celý obsah	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_rA[i]				*				*				*		
_rA[i]^OI	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_r - celý obsah	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_r^OI [1]	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*
_r[i]				*				*				*		
_r[i]^OI	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*

* - oznaenie prípustnej kombinácie



Súvisiace stránky:

[Lokálne premenné v skripte](#)