

CALCONDEMANDSTAT

Akcia CALCONDEMANDSTAT

Funkcia

Prepoet (výpoet) hodnôt:

- archívneho štatistického objektu
- archívneho vypoítaného objektu

Deklarácia

```
CALCONDEMANDSTAT archIdent, timeFromIdent_TmA, timeToIdent_TmA, bCalcDepend  
[, statusIdent_Int]
```

Parametre

archIdent	in	Odkaz na jednu archívnu hodnotu, stpec alebo riadok štruktúrovanej archívnej premennej (vi Poznámka).
timeFromItemIdent_TmA	in	Identifikátor typu <i>AbsTime</i> - zaiatok intervalu.
timeToItemIdent_TmA	in	Identifikátor typu <i>AbsTime</i> - koniec intervalu.
bCalcDepend	in	Identifikátor typu <i>Bool</i> - prepoet závislých OnDemand archívov.
statusIdent_Int	o ut	Úspešnos výpotu.

Popis

Akcia požiadala proces [D2000 Archiv](#) o vykonanie výpotu štatistických hodnôt pre jeden archívny objekt (*archIdent*) alebo pre archívny objekt (*archIdent*) a všetky archívne objekty od neho závislé (v závislosti na hodnote parametra *bCalcDepend*).

V prvom prípade je hodnota parametra *bCalcDepend* = *@FALSE* Proces archivácie vykoná prepoet len pre zadaný archívny objekt (*archIdent*).

V druhom prípade je hodnota parametra *bCalcDepend* = *@TRUE* Proces **D2000 Archiv** vykoná prepoet pre daný objekt (*archIdent*) a pre všetky archívne objekty, ktoré sú priamo alebo nepriamo závislé od daného archívneho objektu.

Všetky výpoty sú realizované pre asový interval daný parametrami *timeFromIdent_TmA* a *timeToIdent_TmA*.

Ak je zadaný nepovinný parameter *statusIdent_Int*, akcia bude ukonená až po ukonení všetkých potrebných výpotov na strane procesu archivácie.

Návratový kód *statusIdent_Int* môže nadobúda jednu z nasledujúcich hodnôt:

- *_ERR_TRANS_ABORT*
- *_ERR_TRANS_ERROR*
- *_ERR_TRANS_IGNORED*
- *_ERR_NO_ERROR*

Poznámka

Parameter *archIdent* môže obsahovať aj odkaz na as (riadok alebo stpec) alebo na celý štruktúrovaný archívny objekt.

Príklad:

- *H.ColArchiv* - odkaz na celý štruktúrovaný archívny objekt
- *H.ColArchiv[2]* - odkaz na všetky hodnoty štruktúrovaného archívneho objektu v riadku 2
- *H.ColArchiv^ColName* - odkaz na všetky hodnoty štruktúrovaného archívneho objektu v stpci *ColName*

Príklad

```
TIME _bt
TIME _et
INT _retCode
_bt := %StrToTime("00:00:00 16-10-2003")
_et := %StrToTime("00:00:00 17-10-2003")

CALCONDEMANDSTAT H.Primary, _bt, _et, @FALSE, _retCode
IF _retCode = _ERR_NO_ERROR THEN
    ; výpoet prebehol
ELSE
    ; nastala nejaká chyba
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)