

DB_REFRESH_TABLE

Akcia DB_REFRESH_TABLE

Funkcia

Akcia vynúti obnovu (Refresh) zobrazených dát v pohadoch užívateľa v procese [D2000 HI](#) (napríklad zobrazova typu [Browser](#)).

Deklarácia

```
DB_REFRESH_TABLE dbObjIdent[, retCodeIdent_Int] [ON procIdent]
```

Parametre

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Tabuka.
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.
procIdent	in	Identifikátor procesu D2000 HI.

Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získa [rozšírenú informáciu o chybe](#).

Popis

Akciu je vhodné použiť, ak dochádza k zmene dát v tabuľke a je potrebné tieto hne zverejniť v pohadoch užívateľa (zobrazova typu **Browser**).

Ak nie je zadán parameter *retCodeIdent_Int*, akcia má význam výzvy k obnove dát bez akania na výsledok (alebo ukonenie obnovy).

Ak parameter *retCodeIdent_Int* je zadán (návratový kód), akcia bude ukonená až po ukonení aktualizácie všetkých zobrazovačov typu [Browser](#) (ak je zadán parameter *procIdent*) vo všetkých otvorených procesoch [D2000 HI](#).

Ak je zadán parameter *procIdent*, aktualizácia sa vykoná iba na zadanom procese **D2000 HI**, inak sa vykoná na všetkých otvorených procesoch **D2000 HI**.

Poznámka

Ak sú v niektorej tabuľke modifikované dáta akciami DB(S)_INSERT, DB(S)_UPDATE, DB(S)_INSUPD, DB(S)_DELETE, PG_INSERT, PG_UPDATE, PG_DELETE (v netransakčnom režime), akciou DB_TRANS_COMMIT (komitujúca transakciu, v rámci ktorej bola volaná aspoň jedna z predchádzajúcich akcií) alebo priamo editáciou v Browseri, proces [D2000 DBManager](#) automaticky obnoví dáta vo všetkých Browseroch, ktoré majú túto tabuľku otvorenú, takže nie je nutné volať akciu DB_REFRESH_TABLE. Akciu DB_REFRESH_TABLE je nutné volať iba, ak boli dáta v tabuľke modifikované "odbokom" - iným spôsobom, ako sú hore uvedené akcie (volaním uloženej procedúry, akciou SQL_EXEC_DIRECT a pod).

Súvisiace odkazy

[DB_TRANS_COMMIT](#)

[DB_DELETE](#)
[DB_INSERT](#)
[DB_INSUPD](#)
[DB_UPDATE](#)

[PG_INSERT](#)
[PG_DELETE](#)
[PG_UPDATE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)