

# DB\_TRANS\_OPEN

## Akcia DB\_TRANS\_OPEN

### Funkcia

Akcia vytvorí nové *Pripojenie* na databázu.

### Deklarácia

```
DB_TRANS_OPEN
```

### Parametre

dbObjIdent, handleIdent\_Int, retCodeIdent\_Int

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu <i>Databáza</i> .
handleIdent_Int	out	Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) <i>Pripojenia</i> .
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.

### Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent\_Int* - pozri tabuku *chybových stavov*. Je možné získať *rozšírenú informáciu o chybe*.

### Popis

Identifikátor pre číslo *Pripojenia*, alebo handle sa používa pri:

- následných operáciách typu CONNECT na tabuku (*DB\_*, *PG\_*, *SQL\_*).
- akciách:
  - *DB\_TRANS\_COMMIT*
  - *DB\_TRANS\_ROLLBACK*
  - *DB\_TRANS\_CLOSE*

Návratový kód popisuje úspešnosť akcie (*\_ERR\_NO\_ERROR*).

### Príklad

Príklad práce s databázou.

### Súvisiace odkazy

[DB\\_TRANS\\_COMMIT](#)  
[DB\\_TRANS\\_ROLLBACK](#)  
[DB\\_TRANS\\_CLOSE](#)

[DB\\_CONNECT](#)  
[DB\\_DELETE](#)  
[DB\\_DISCONNECT](#)  
[DB\\_INSERT](#)  
[DB\\_INSUPD](#)  
[DB\\_READ](#)  
[DB\\_READ\\_BLOB](#)  
[DB\\_UPDATE](#)  
[DB\\_UPDATE\\_BLOB](#)

[PG\\_CONNECT](#)  
[PG\\_DISCONNECT](#)  
[PG\\_READ](#)  
[PG\\_INSERT](#)  
[PG\\_DELETE](#)  
[PG\\_UPDATE](#)

[SQL\\_CONNECT](#)  
[SQL\\_DISCONNECT](#)  
[SQL\\_EXEC\\_DIRECT](#)  
[SQL\\_EXEC\\_PROC](#)

[SQL\\_PREPARE](#)  
[SQL\\_BINDIN](#)  
[SQL\\_FETCH](#)  
[SQL\\_FREE](#)

Všetky databázové akcie



#### Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)