

DELETEDARCHDATA

Akcia DELETEDARCHDATA

Fun kcia	Zmazanie archívnych hodnôt z asového intervalu.		
Dekl arác ia	DELETEDARCHDATA archIdent, timeFromIdent_TmA, timeToIdent_TmA [,statusIdent_Int]		
	alebo		
	DELETEDARCHDATA archIdent, timeFromIdent_TmA, timeToIdent_TmA [,statusIdent_Int], bRecalcStat		
Par ame tre	archIdent	in	Odkaz na jednu (archívnu) hodnotu, stpec, alebo riadok štruktúrovanej archívnej premennej (vi Poznámka).
	timeFromIdent_TmA	in	Identifikátor typu AbsTime - zaiatok intervalu.
	timeToIdent_TmA	in	Identifikátor typu AbsTime - koniec intervalu.
	statusIdent_Int	out	Nepovinný parameter - úspešnosť zmazania.
	bRecalcStat	in	Identifikátor typu Boolean. Prepočet závislých štatistických archívov. Ak parameter nie je uvedený, závislé štatistické archívy sa neprepoítajú.
Popis	Akcia zmaže archívne hodnoty pre archívny objekt <i>archIdent</i> z asového intervalu od <i>timeFromIdent_TmA</i> do <i>timeToIdent_TmA</i>. Pre hodnoty parametrov musí platiť: <i>timeFromIdent_TmA</i> <= <i>timeToIdent_TmA</i> (chyba <i>ERR_RANGE_ERROR</i>). Nepovinný parameter <i>statusIdent_Int</i> predstavuje návratový kód a môže nadobúdať jednu z nasledujúcich hodnôt: • <i>_ERR_TRANS_ABORT</i> • <i>_ERR_TRANS_ERROR</i> • <i>_ERR_TRANS_IGNORED</i> • <i>_ERR_NO_ERROR</i> Ak nie je uvedený, akcia generuje požiadavku na zmazanie a vykonávanie skriptu. Nie je možné testovať úspešnosť akcie. Zmazané hodnoty nie sú označené ako zmazané (na rozdiel od zmazania v procese D2000 HI - príznak <i>DELETED</i>), ale sú fyzicky zmazané z archívnej databázy.		
Poz nám ka 1	Parameter <i>archIdent</i> - nekontroluje sa, i sa pracuje s archívnym objektom - staí odkaz na objekt - môže odkazovať aj na as (riadok alebo stpec) alebo na celý štruktúrovaný archívny objekt Príklad: • <i>H.ColArchiv</i> - odkaz na celý štruktúrovaný archívny objekt • <i>H.ColArchiv[2]</i> - odkaz na všetky hodnoty štruktúrovaného archívneho objektu v riadku 2 • <i>H.ColArchiv^ColName</i> - odkaz na všetky hodnoty štruktúrovaného archívneho objektu v stpci <i>ColName</i>		
Poz nám ka 2	Pokiaľ je zadán parameter <i>statusIdent_Int</i> , akcia DELETEDARCHDATA je ukonená vtedy, keď sú zmazané všetky požadované hodnoty. Ak je parameter <i>bRecalcStat</i> uvedený a má hodnotu @TRUE, akcia neaká na skonenie prepočtu závislých štatistických archívov.		
Príkl ad 1	<pre>TIME _timeFrom TIME _timeTo INT _status _timeTo := %StrToTime("10:00:00 31-12-1999") _timeFrom := %StrToTime("09:00:00 31-12-1999") DELETEDARCHDATA H.ArchObj, _timeFrom, _timeTo, _status IF _status = _ERR_NO_ERROR THEN ; dáta sú zmazané ELSE ; nastala nejaká chyba ENDIF</pre>		

Priklad 2

```
TIME _timeFrom
TIME _timeTo
INT _status

_timeTo := %StrToTime("10:00:00 31-12-1999")
_timeFrom := %StrToTime("09:00:00 31-12-1999")

; Mazanie + prepoet závislých štatistických archívov - synchronne

DELETEARCHDATA H.ArchObj, _timeFrom, _timeTo, _status, @TRUE

IF _status = _ERR_NO_ERROR THEN
    ; dáta sú zmazané
ELSE
    ; nastala nejaká chyba
ENDIF

; Mazanie + prepoet závislých štatistických archívov - asynchrónne

DELETEARCHDATA H.ArchObj, _timeFrom, _timeTo, @TRUE
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)