

ON ERROR

Akcia ON ERROR

Fun kcia	Akcia slúži na riadenie spracovania chybových stavov.		
Dek lará cia	ON ERROR label/NONE/ON/OFF		
Par am etre	label	in	Návestie (postupnos znakov, ktorá vyhovuje obmedzeniam pre meno objektu).
Pop is	Pri výskyte chyby počas vykonávania postupnosti definovaných akcií sa interpret skriptu riadi podľa aktuálneho nastavenia jej spracovania. Lokálne premenné <code>_ERR_LINE</code>, <code>_ERR_NR</code> and <code>_ERR_MSG</code> sú vždy nastavované a bližšie popisujú vzniknutú chybu. Možné aktuálne nastavenie spracovania a innos pri výskyte chyby: • ON ERROR label - pri výskyte chyby bude skript pokračovať na akcii, ktorá nasleduje za návestím s menom <i>label</i>. • ON ERROR NONE - po vykonaní akcie nie je definované návestie pre obsluhu chyby. V tomto stave sa skript nachádza po spustení. Výskyt chyby má za následok zápis do logovacej databázy a ukonenie skriptu. • ON ERROR OFF - výskyt chyby nepreruší postupnosť vykonávania akcií, pokračuje sa bezprostredne nasledujúcou akciou (aj pri akcii IF THEN). Zisti výskyt prípadnej chyby je možné testom hodnoty preddefinovanej lokálnej premennej <code>_ERR_NR</code>. Prístup k hodnote lokálnej premennej <code>_ERR_NR</code> v tomto režime má za následok jej nastavenie na hodnotu <code>_ERR_NO_ERROR</code> !!! • ON ERROR ON - odstránenie účinku akcie ON ERROR OFF. Ak bolo pred akciou definované návestie pre obsluhu chyby, stáva sa toto aktívne.		



Súvisiace stránky:

- [Akcie v skriptoch](#)
- [Obsluha chybových stavov](#)
- [Akcia RETRY](#)
- [Akcia RESUME](#)