

# PG\_INSERT

## Akcia PG\_INSERT

### Funkcia

Vloženie jedného riadku do tabuky.

### Deklarácia

```
PG_INSERT handleIdent_Int, rowIdent, retCodeIdent_Int [ORAHINT  
hintIdent_Str]
```

### Parametre

handleIdent_Int	in	Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabukou (získaný akciou <a href="#">PG_CONNECT</a> ).
rowIdent	in	Identifikátor riadku štruktúry - vkladáný riadok.
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.
hintIdent_Str	in	Výraz typu <i>String</i> , ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaujúcich znakov /*+ <orahint> */. Príklad použitia je uvedený <a href="#">tu</a> .

### Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent\_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získať [rozšírenú informáciu o chybe](#).

### Popis

Tabuka musí byť otvorená s prístupom *\_DB\_MODIFY*. Vkladáný riadok musí mať korektný typ štruktúry. Všetky položky vkladaneho riadku musia mať platné hodnoty a typ štruktúry lokálnej premennej musí byť zhodný s typom tabuky.

Pre použitie akcie na platforme **Microsoft SQL Server** musí mať tabuka z tejto platformy definovaný primárny kľúč alebo aspoň unikátny index. Na platformách **Sybase** a **Oracle** funkcia pracuje aj bez týchto obmedzení.

### Príklad

[Príklad práce s tabukou \(akcie PG\\_ ...\)](#).

### Súvisiace odkazy

[DB\\_TRANS\\_OPEN](#)  
[DB\\_TRANS\\_COMMIT](#)  
[DB\\_TRANS\\_ROLLBACK](#)  
[DB\\_TRANS\\_CLOSE](#)

[PG\\_CONNECT](#)  
[PG\\_DISCONNECT](#)  
[PG\\_READ](#)  
[PG\\_DELETE](#)  
[PG\\_UPDATE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)