

SETCOLTIME

Akcia SETCOLTIME

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Popis

Príklad

Akcia nastaví as vzniku hodnoty pre hodnoty v stpci štruktúry.

SETCOLTIME _srcRec^DateTimeCol, _dstRec, _dstRecColIdx

_srcRec	in	Identifikátor stpca - zdrojový stpec štruktúry použitý pri získavaní asov.
_dstRec	out	Identifikátor lokálnej štruktúry - cieová štruktúra použitá pri nastavovaní asov.
_dstRecColIdx	in	Identifikátor typu Int.

Akcia nastaví každej hodnote v lokálnej štruktúre *_dstRec* v stpci s poradovým ísлом *_dstRecCol* (od 1 ...) as vzniku hodnoty poda hodnoty v príslušnom riadku v stpci *_srcRec^DateTimeCol*. Štruktúry *_dstRec* a *_srcRec* musia ma rovnaký poet riadkov.

Akcia predstavuje náhradu nasledujúceho cyklu:

```
RECORD (SD.Def) _srcRec
RECORD (SD.Def) _dstRec

BEGIN
  REDIM _srcRec[10]
  REDIM _dstRec[10]

  ; innos akcie SETCOLTIME
  IF _srcRec\DIM # _dstRec\DIM THEN
    ; chyba _ERR_RANGE_ERROR
    END
  ENDIF

  INT _row
  _row := 1
  DO_LOOP
    EXIT_LOOP _row > _srcRec\DIM
    IF !_srcRec[_row]^TimeCol\VLD THEN
      ; chyba
      END
    ENDIF
    _dstRec[_row]^ValueCol := _dstRec[_row]^ValueCol TIME _srcRec[_row]^TimeCol
    _row := _row + 1
  END_LOOP
  ; koniec akcie

END
```

V príklade sa predpokladá, že typ stpca *TimeCol* je *Absolútny as*.

Príklad vykoná predchádzajúcu innos použitím akcie **SETCOLTIME**. Predpokladá, že poradové íslo stpca *ValueCol* je 2.

SETCOLTIME _srcRec^TimeCol, _dstRec, 2



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)