

OnBrowserClick

Udalos OnBrowserClick

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBrowserClick(IN INT _refId, IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick,
IN INT _row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCTRL[, IN BOOL
_bButton[, BOOL _bDoDefault]])  
; akcie  
END OnBrowserClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnBrowserClick(IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT
_row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCtrl[, IN BOOL _bButton[, ,
BOOL _bDoDefault]])  
; akcie  
END XXX_OnBrowserClick
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_mouse Btn	Vstupný parameter - identifikuje tlaidlo myši, ktoré bolo stlaené.
_dblClick	Parameter typu Bool . Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - udalos je vyvolaná dvojklikom• @FALSE - udalos je vyvolaná jednoduchým kliknutím na zobrazova typu Browser
_row	Riadok políka, na ktoré bolo kliknuté.
_col	Stpec políka, na ktoré bolo kliknuté.
_bShift	Príznak stavu klávesy <i>SHIFT</i> v momente stlaenia tlaidla myši.
_bCtrl	Príznak stavu klávesy <i>CTRL</i> v momente stlaenia tlaidla myši.
_bButton	Príznak, že tlaidlo v políku bolo stlaené (len pre políka s nastaveným parametrom Zobrazenie na typ <i>Text + tlaidlo</i>). Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - užívate stlail tlaidlo v políku• @FALSE - užívate nestlail tlaidlo v políku
_bDoDefault	Parameter umožňuje potlai implicitné správanie browsera po stlaení pravého tlaidla myši. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• @TRUE - po stlaení pravého tlaidla sa zobrazí miestna ponuka• @FALSE - ponuka sa nezobrazí Hodnota parametra je implicitne nastavená na hodnotu @TRUE.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu [Browser](#), ak užívate klikne na políko. Políko je identifikované jeho riadkom (parameter *_row*) a stpcom (parameter *_col*).

Parameter *_mouseBtn* identifikuje stlaené tlaidlo myši poda nasledujúcej tabuľky:

_mouseBtn	Tlaidlo myši
1	avé
2	Stredné
3	Pravé

Špeciálna obsluha udalostí:

Príklad

```
ENTRY brwl_OnBrowserClick(IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT
                           _row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCtrl)
   %HI_AddItem(_lst, "brwl_OnBrowserClick")
   %HI_AddItem(_lst, " _mouseBtn = " + %IToStr(_mouseBtn))

   IF _dblClick THEN
      %HI_AddItem(_lst, " _dblClick = TRUE")
   ELSE
      %HI_AddItem(_lst, " _dblClick = FALSE")
   ENDIF

   %HI_AddItem(_lst, " _row = " + %IToStr(_row))
   %HI_AddItem(_lst, " _col = " + %IToStr(_col))

   IF _bShift THEN
      %HI_AddItem(_lst, " _bShift = TRUE")
   ELSE
      %HI_AddItem(_lst, " _bShift = FALSE")
   ENDIF

   IF _bCtrl THEN
      %HI_AddItem(_lst, " _bCtrl = TRUE")
   ELSE
      %HI_AddItem(_lst, " _bCtrl = FALSE")
   ENDIF
END brwl_OnBrowserClick
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_brw1`, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)