

# OnBrowserClick

## Udalos OnBrowserClick

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBrowserClick(IN INT _refId, IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick,
IN INT _row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCTRL[, IN BOOL
_bButton[, BOOL _bDoDefault]])
; akcie
END OnBrowserClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnBrowserClick(IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT
_row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCtrl[, IN BOOL _bButton[,
BOOL _bDoDefault]])
; akcie
END XXX_OnBrowserClick
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
<b>XXX</b>	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_mouseBtn	Vstupný parameter - identifikuje tlačidlo myši, ktoré bolo stlačené.
_dblClick	Parameter typu <b>Bool</b> . Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>@TRUE - udalos je vyvolaná dvojklikom</li><li>@FALSE - udalos je vyvolaná jednoduchým kliknutím na zobrazova typu <a href="#">Browser</a></li></ul>
_row	Riadok políka, na ktoré bolo kliknuté.
_col	Stpec políka, na ktoré bolo kliknuté.
_bShift	Príznak stavu klávesy <i>SHIFT</i> v momente stlačenia tlačidla myši.
_bCtrl	Príznak stavu klávesy <i>CTRL</i> v momente stlačenia tlačidla myši.
_bButton	Príznak, že tlačidlo v políku bolo stlačené (len pre políka s nastaveným parametrom <a href="#">Zobrazenie</a> na typ <i>Text + tlačidlo</i> ). Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>@TRUE - užívate stlačil tlačidlo v políku</li><li>@FALSE - užívate nestlačil tlačidlo v políku</li></ul>
_bDoDefault	Parameter umožňuje potlačiť implicitné správanie browsera po stlačení pravého tlačidla myši. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>@TRUE - po stlačení pravého tlačidla sa zobrazí miestna ponuka</li><li>@FALSE - ponuka sa nezobrazí</li></ul> Hodnota parametra je implicitne nastavená na hodnotu @TRUE.

### Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu [Browser](#), ak užívateľ klikne na políko. Políko je identifikované jeho riadkom (parameter *\_row*) a stpcom (parameter *\_col*).

Parameter *\_mouseBtn* identifikuje stlačené tlačidlo myši podľa nasledujúcej tabuľky:

_mouseBtn	Tlačidlo myši
1	avé
2	Stredné
3	Pravé

Špeciálna obsluha udalosti:

## Príklad

```
ENTRY brw1_OnBrowserClick(IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT
_row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCtrl)
%HI_AddItem(_lst, "brw1_OnBrowserClick")
%HI_AddItem(_lst, " _mouseBtn = " + %IToStr(_mouseBtn))

IF _dblClick THEN
%HI_AddItem(_lst, " _dblClick = TRUE")
ELSE
%HI_AddItem(_lst, " _dblClick = FALSE")
ENDIF

%HI_AddItem(_lst, " _row = " + %IToStr(_row))
%HI_AddItem(_lst, " _col = " + %IToStr(_col))

IF _bShift THEN
%HI_AddItem(_lst, " _bShift = TRUE")
ELSE
%HI_AddItem(_lst, " _bShift = FALSE")
ENDIF

IF _bCtrl THEN
%HI_AddItem(_lst, " _bCtrl = TRUE")
ELSE
%HI_AddItem(_lst, " _bCtrl = FALSE")
ENDIF
END brw1_OnBrowserClick
```

## Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_brw1`, lebo existuje špeciálna obsluha.



### Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)