

HI_EnablePicture

Funkcia %HI_EnablePicture

Funkcia

Funkcia povolí/zakáže schému s voliteľným zobrazením "WAIT" kurzora myši ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_EnablePicture(  
    BOOL in bEnable,  
    BOOL in bWaitCursor := @TRUE  
)
```

Parametre

bEnable	@TRUE - povolenie ovládania grafických objektov v schéme. @FALSE - zakázanie ovládania grafických objektov v schéme.
bWaitCursor	@TRUE - zobrazí "WAIT" kurzor myši. @FALSE - nezobrazí "WAIT" kurzor myši.

Poznámka 1

Ak *bEnable* nadobudne hodnotu @FALSE, bude zakázané ovládanie jednotlivých grafických objektov v rámci schémy. Ak nadobudne hodnotu @TRUE, ovládanie bude povolené.

Parameter *bWaitCursor* definuje správanie kurzora len ak *bEnable*=@FALSE.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[%HI_SetCursorWait](#)