HI_MAPI_SendMail

Funkcia %HI_MAPI_SendMail

Funkcia

Funkcia **%HI_MAPI_SendMail** otvorí prednastaveného poštového klienta, v ktorom automaticky predpripraví správu na odoslanie.

Deklarácia

```
INT %HI_MAPI_SendMail(
   TEXT in sendTo,
   TEXT in sendCc,
   TEXT in sendBcc,
   TEXT in subject,
   TEXT in text,
   TEXT in attaches
 )
```

Parametre

sendTo	Príjemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send TO).
sendCc	Príjemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send CC).
sendBcc	Príjemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send BCC).
subject	Predmet správy.
text	Text správy.
attaches	Cesty k prílohám oddelené iarkou.

Popis

Návratová hodnota je typu Int (kladné ísla reprezentujú chyby tak, ako sú definované v MSDN pre MAPISendMail). Možné návratové hodnoty:

Kód	MAPI konštanta
0	SUCCESS_SUCCESS
1	MAPI_E_USER_ABORT
2	MAPI_E_FAILURE
3	MAPI_E_LOGIN_FAILURE
4	MAPI_E_DISK_FULL
5	MAPI_E_INSUFFICIENT_MEMORY
6	MAPI_E_ACCESS_DENIED
8	MAPI_E_TOO_MANY_SESSIONS
9	MAPI_E_TOO_MANY_FILES
10	MAPI_E_TOO_MANY_RECIPIENTS
11	MAPI_E_ATTACHMENT_NOT_FOUND
12	MAPI_E_ATTACHMENT_OPEN_FAILURE
13	MAPI_E_ATTACHMENT_WRITE_FAILURE
14	MAPI_E_UNKNOWN_RECIPIENT
15	MAPI_E_BAD_RECIPTYPE
16	MAPI_E_NO_MESSAGES
17	MAPI_E_INVALID_MESSAGE
18	MAPI_E_TEXT_TOO_LARGE
19	MAPI_E_INVALID_SESSION
20	MAPI_E_TYPE_NOT_SUPPORTED
21	MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIPIENT
22	MAPI_E_MESSAGE_IN_USE
23	MAPI_E_NETWORK_FAILURE

24	MAPI_E_INVALID_EDITFIELDS
25	MAPI_E_INVALID_RECIPS
26	MAPI_E_NOT_SUPPORTED
-1	interná chyba (napríklad chýbajúca knižnica mapi32.dll)

Poznámka

Funkcia bola testovaná pre Windows XP (Lotus Notes a Microsoft Outlook Express) a na Windows Vista (Lotus Notes).

Príklad

```
 ENTRY SEND_MAIL_OnClick
  INT _retCode
  _retCode := %HI_MAPI_SendMail("bconto@ipesoft.sk", "", "", "%
HI_MAPI_SendMail", "Poslane prostrednictvom fcie", "d:
\eagle7_current\c_d2000_workbook.cmd")
 END SEND_MAIL_OnClick
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy