

HI_MAPI_SendMail

Funkcia %HI_MAPI_SendMail

| | |
|------------|--|
| Funkcia | Funkcia %HI_MAPI_SendMail otvorí prednastaveného poštového klienta, v ktorom automaticky predpripraví správu na odoslanie. |
| Deklarácia | <pre>INT %HI_MAPI_SendMail(TEXT in sendTo, TEXT in sendCc, TEXT in sendBcc, TEXT in subject, TEXT in text, TEXT in attaches)</pre> |

| | |
|-----------------|---|
| Parametre | |
| sendTo | Prijemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send TO). |
| sendCc | Prijemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send CC). |
| sendBcc | Prijemcovia pošty oddelení iarkou (mail sekcia send BCC). |
| subject | Predmet správy. |
| text | Text správy. |
| attaches | Cesty k prílohám oddelené iarkou. |

| | |
|-------|---|
| Popis | Návratová hodnota je typu Int (kladné ísla reprezentujú chyby tak, ako sú definované v MSDN pre MAPISendMail). Možné návratové hodnoty: |
|-------|---|

| | |
|-----|---------------------------------|
| Kód | MAPI konštanta |
| 0 | SUCCESS_SUCCESS |
| 1 | MAPI_E_USER_ABORT |
| 2 | MAPI_E_FAILURE |
| 3 | MAPI_E_LOGIN_FAILURE |
| 4 | MAPI_E_DISK_FULL |
| 5 | MAPI_E_INSUFFICIENT_MEMORY |
| 6 | MAPI_E_ACCESS_DENIED |
| 8 | MAPI_E_TOO_MANY_SESSIONS |
| 9 | MAPI_E_TOO_MANY_FILES |
| 10 | MAPI_E_TOO_MANY_RECIPIENTS |
| 11 | MAPI_E_ATTACHMENT_NOT_FOUND |
| 12 | MAPI_E_ATTACHMENT_OPEN_FAILURE |
| 13 | MAPI_E_ATTACHMENT_WRITE_FAILURE |
| 14 | MAPI_E_UNKNOWN_RECIPIENT |
| 15 | MAPI_E_BAD_RECEIPTYPE |
| 16 | MAPI_E_NO_MESSAGES |
| 17 | MAPI_E_INVALID_MESSAGE |
| 18 | MAPI_E_TEXT_TOO_LARGE |
| 19 | MAPI_E_INVALID_SESSION |
| 20 | MAPI_E_TYPE_NOT_SUPPORTED |
| 21 | MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIPIENT |
| 22 | MAPI_E_MESSAGE_IN_USE |
| 23 | MAPI_E_NETWORK_FAILURE |

| | |
|----|---|
| 24 | MAPI_E_INVALID_EDITFIELDS |
| 25 | MAPI_E_INVALID_RECIPS |
| 26 | MAPI_E_NOT_SUPPORTED |
| -1 | interná chyba (napríklad chýbajúca knižnica mapi32.dll) |

Poznámka

Funkcia bola testovaná pre Windows XP (Lotus Notes a Microsoft Outlook Express) a na Windows Vista (Lotus Notes).

Príklad

```
ENTRY SEND_MAIL_OnClick
  INT _retCode
  _retCode := %HI_MAPI_SendMail("bconto@ipesoft.sk", "", "", "%
HI_MAPI_SendMail", "Poslane prostrednictvom fcie", "d:
\eagle7_current\c_d2000_workbook.cmd")
END SEND_MAIL_OnClick
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)