HI_SetLayoutManagement

Funkcia %HI_SetLayoutManagement

Funkcia

Funkcia zmení nastavenie pre obj. manažéra v grafickom objekte.

Deklarácia

```
%HI_SetLayoutManagement(
   INT in _refId,
   INT in _manageX,
   INT in _manageY[,
   BOOL in _zoom]
 )
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
_manageX	Nastavenie obj. manažéra pre rozmer X: 0 - Žiadna zmena 1 - Žiadna akcia 2 - Pomerná zmena 3 - Pomerná poloha 4 - Drž sa pravého okraja 5 - Zme šírku 6 - Pomerná poloha (stred)
_manageY	Nastavenie obj. manažéra pre rozmer Y: 0 - Žiadna zmena 1 - Žiadna akcia 2 - Pomerná zmena 3 - Pomerná poloha 4 - Drž sa pravého okraja 5 - Zme šírku 6 - Pomerná poloha (stred)
_zoom	Nepovinný parameter. Nastavenie obj. manažéra pre parameter zoom. Možné hodnoty: - *nezadané* - hodnota parametra zoom sa nemení - *@TRUE* - parameter zoom bude nastavený na true - *@FALSE* - parameter zoom bude nastavený na false

Popis

Funkcia zmení nastavenie pre obj. manažéra v grafickom objekte.

Príklad

```
%HI_SetLayoutManagement(_refId, 2, 2)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy
Obj. manažér