

HI_SetMasterEnable

Funkcia %HI_GetMasterEnable, %HI_SetMasterEnable

Funkcia

Funkcia %HI_SetMasterEnable zakáže prístup k objektu (preaží funkciu %HI_SetEnable) / zruší zákaz a povolí možnosť ovládania zobrazenia grafického objektu funkciou %HI_SetEnable (**riadiaca funkcia**).

Funkcia %HI_GetMasterEnable zistí aktuálny stav preaženia objektu nastavený funkciou %HI_SetMasterEnable.

Deklarácia

```
%HI_SetMasterEnable(
    INT in refId,
    BOOL in bEnable
)

BOOL %HI_GetMasterEnable(
    INT in refId
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenčná premenná).
bEnable	@TRUE - povolenie grafického objektu @FALSE - zakázanie grafického objektu

Popis

Funkcia %HI_SetMasterEnable umožňuje zakázať grafické objekty alebo záložky objektu [Windows prvku Záložky](#) - parameter *refId* určuje názov referenčnej premennej daného grafického objektu alebo názov referenčnej premennej danej záložky. Táto funkcia pri parametri @FALSE preažuje funkciu %HI_SetEnable (blokuje jej funkciu).

Funkcia %HI_GetMasterEnable získava aktuálny stav preaženia objektu nastaveného funkciou %HI_SetMasterEnable. Pozor: návratová hodnota @TRUE neznamená, že je objekt povolený, ale že riadenie objektu má funkciu %HI_SetEnable. Návratová hodnota @FALSE znamená, že riadenie objektu funkciou %HI_SetEnable bolo zablokované a objekt nie je povolený.

Popis správania sa master funkcií je detailnejšie popísaný v kapitole [Master funkcie](#).

Príklad

```
ENTRY OnLogOn(IN TEXT _userName, IN BOOL _bLogOn)
    IF _bLogOn THEN
        ;pri prihlásenom užívateľovi objekt môže byť povolený
        %HI_SetMasterEnable(_Text,@TRUE)
    ELSE
        ;pri odhlásenom užívateľovi je prístup k objektu zakázaný
        %HI_SetMasterEnable(_Text,@FALSE)
    ENDIF
END OnLogOn
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)