

HI_GetCellToolTipText

Funkcie %HI_SetCellToolTip, %HI_GetCellToolTipTitle, %HI_GetCellToolTipText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetCellToolTip** nastaví tooltip na bunku v zobrazovai [Browser](#). Tooltip sa skladá z dvoch textov - hlaviky a samotného textu.

Funkcia **%HI_GetCellToolTipTitle** vráti nastavenú hlaviku tooltipu.

Funkcia **%HI_GetCellToolTipText** vráti nastavený text tooltipu.

Deklarácia

```
%HI_SetCellToolTip(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    TEXT in ttTitle,  
    TEXT in ttText  
)  
  
TEXT %HI_GetCellToolTipTitle(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)  
  
TEXT %HI_GetCellToolTipText(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1...).
col	Spec políka (od 1...).
ttTitle	Hlavika tooltipu.
ttText	Text tooltipu.

Príklad

```
;nastavenie tooltipu pre políko [2,3]
```

```
%HI_SetCellToolTip(_browser, 2,3, "Políko", "Toto je políko 2,3")
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)